Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FT

Artikelnummer: 6051448





Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln. Quersicke ab 500 mm Breite. Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CER

Stahl

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6051448	
Тур	DRL 500 FT	
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel	
Bezeichnung 2	für Kabelrinne und Kabelleiter	
Hersteller	OBO	
Dimension	500x3000	
Farbe	zink	
Werkstoff	Stahl	
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt	
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461	
Kleinste VK-Einheit	3	
Mengeneinheit	Meter	
Gewicht	667,67 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 m	
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate	13,8723 kg CO2e / 1 Meter	

Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FT





Abmessungen		
	Länge	3.000 mm
505	Länge	10 ft
	Breite	500 mm
	Breite	20 in
	Höhe	13 mm
0	Blechstärke	0,06 in
9000	Blechstärke	1,5 mm
	Maß B	500 mm
Technische Daten		
	Anzahl Drehriegel	6 St.
	Befestigungsart	Drehriegel
	Funktionserhalt	nein
	Geeignet für Gitterrinne	nein
	Geeignet für Kabelleiter	ja
	Geeignet für Kabelrinne	ja
	Rostfreier Stahl, gebeizt	nein