# **Technisches Datenblatt**

### **Deckel mit Drehriegel FS**

Artikelnummer: 6052568





Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln. Quersicke ab 500 mm Breite. Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

Stahl

bandverzinkt

### Stammdaten

| Artikelnummer                          | 6052568                        |  |
|--|--------------------------------|--|
| Bezeichnung 1                          | Deckel mit Drehriegel          |  |
| Bezeichnung 2                          | für Kabelrinne und Kabelleiter |  |
| Hersteller                             | OBO                            |  |
| Dimension                              | 550x3000                       |  |
| Farbe                                  | zink                           |  |
| Werkstoff                              | Stahl                          |  |
| Oberfläche                             | bandverzinkt                   |  |
| Oberflächennorm                        | DIN EN 10346                   |  |
| Kleinste VK-Einheit                    | 3                              |  |
| Mengeneinheit                          | Meter                          |  |
| Gewicht                                | 681,67 kg                      |  |
| Gewichtseinheit                        | kg/100 m                       |  |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-<br>to-Gate | 15,9058 kg COe / 1 Meter       |  |

# **Technisches Datenblatt**

## **Deckel mit Drehriegel FS**

Artikelnummer: 6052568



| Abmessungen      |                           |            |
|------------------|---------------------------|------------|
|                  | Länge                     | 3.000 mm   |
| 555              | Länge                     | 10 ft      |
|                  | Breite                    | 550 mm     |
|                  | Breite                    | 22 in      |
|                  | Höhe                      | 35 mm      |
| 0                | Blechstärke               | 0,05 in    |
| 3000<br>(e)      | Blechstärke               | 1,25 mm    |
|                  | Maß B                     | 550 mm     |
|                  | Maß H                     | 15 mm      |
| Technische Daten |                           |            |
|                  | Anzahl Drehriegel         | 6 St.      |
|                  | Befestigungsart           | Drehriegel |
|                  | Funktionserhalt           | nein       |
|                  | Geeignet für Gitterrinne  | nein       |
|                  | Geeignet für Kabelleiter  | ja         |
|                  | Geeignet für Kabelrinne   | ja         |
|                  | Rostfreier Stahl, gebeizt | nein       |