


# Technisches Datenblatt

## Deckel, ungelocht FS

Artikelnummer: 6052307



Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.

Quersicke ab 500 mm Breite.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6052307                        |
| Typ                                 | DRLU 300 FS                    |
| Bezeichnung 1                       | Deckel ungelocht               |
| Bezeichnung 2                       | für Kabelrinne und Kabelleiter |
| Hersteller                          | OBO                            |
| Dimension                           | 300x3000                       |
| Farbe                               | zink                           |
| Werkstoff                           | Stahl                          |
| Oberfläche                          | bandverzinkt                   |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346                   |
| Kleinste VK-Einheit                 | 3                              |
| Mengeneinheit                       | Meter                          |
| Gewicht                             | 256 kg                         |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 m                       |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,7241 kg CO2e / 1 Meter       |


# Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht FS

Artikelnummer: 6052307



## Abmessungen



|             |          |
|-------------|----------|
| Länge       | 3.000 mm |
| Länge       | 10 ft    |
| Breite      | 300 mm   |
| Breite      | 12 in    |
| Höhe        | 35 mm    |
| Blechstärke | 0,04 in  |
| Blechstärke | 1 mm     |
| Maß B       | 300 mm   |
| Maß H       | 15 mm    |

## Technische Daten

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Befestigungsart           | aufschraubbar |
| Funktionserhalt           | ja            |
| Geeignet für Gitterrinne  | ja            |
| Geeignet für Kabelleiter  | ja            |
| Geeignet für Kabelrinne   | ja            |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein          |