




ZL455-3-L116-40 - 10Z, mit ABB Vorautomaten

Artikel-Nr.: 7199086
Typ: ZL455-3-L116-40

- Sammelschienenklemmen (SSK35)
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-PE-Steckklemme (ZSSKN17PE)
- Sichtbare Brücke 25mm²
- LS-Schalter C40A 1polig 10kA
- Zählersteckklemme mit Stiften

Abmessungen

Breite	1300 mm
Höhe	1400 mm
Tiefe	210 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50
Umgebungstemperatur (24h)	34
Umgebungstemperatur (maximal)	40
Umgebungstemperatur (minimal)	-25

Werkstoff

Material Gehäuse	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet

Eigenschaften

Abstand Sammelschienen	40
Anreihbar	-
Anzahl Felder	5
Anzahl Zählerfelder	4
Anzahl Zählerplätze	10
Farbe	RAL 9016
Halogenfrei	-
Montageart	Aufputz
Netzform	TN-S
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Sammelschienen	12 x 5 mm
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-
Zähleraufnahme	3 Punkt Befestigung

Technische Merkmale

Querschnitt Abgangsleitung	16
Querschnitt Zugangsleitung	16

Zertifikate & Standards

CE	ja
REACH	nein
RoHS	ja / Ausnahme 6c
VDE	ja

Zubehör

Ausstattung	Sammelschienenklemmen
-------------	-----------------------