

Aluminiumfolie

zum Abdichten und Verbinden von Isolierungen

Hochfeste, 30 Mikron starke Aluminiumfolie, kombiniert mit einem Acrylklebstoff, geschützt durch ein leicht ablösbares Silikonpapier.



Produktbeschreibung

Artikelname	Premio Aluminium CW
Artikelnummer	364796

Eigenschaften
Besonders hohe Temperaturbeständigkeit
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
Hohe mechanische und thermische Festigkeit
Geeignet für hohe elektrische Beanspruchung

Anwendungen
Schutz gegen Hitze
Schutz vor Feuchtigkeit
Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich

Technische Daten

Artikelname	Premio Aluminium CW
Artikelnummer	364796
Materialien	Aluminium
Länge L	50 m
Breite B	50 mm
Dicke	0.03 mm
Farben	silber
Klebekraft	3.4 N/cm
Reißdehnung	3 %
Reißfestigkeit	20 N/cm
Verarbeitungstemperatur min	-30 °C
Verarbeitungstemperatur max	40 °C
Temperaturbeständigkeit min	-35 °C
Temperaturbeständigkeit max	120 °C

Logistik Daten

Artikelname	Premio Aluminium CW
Artikelnummer	364796
Lieferumfang	Aluminiumfolie
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	76072099
EAN/GTIN	4010311176987

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Rolle	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	24	1080
Mengeneinheit	Stück	Stück	Stück
Länge (mm)	130	490	1200
Breite (mm)	130	330	800
Höhe (mm)	50	160	1200
Nettogewicht (kg)	0.497	11.928	536.76
Bruttogewicht (kg)	0.497	12.228	554.96