

## NYLFLEX PA V0 Wellrohr

Das plica NYLFLEX PA V0 ist ein hochwertiges Wellrohr aus Polyamid 6, das durch seine Modifikation mit einem speziellen Wärmestabilisator optimale Wärmeformbarkeit bietet. Es zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit von -40 bis +140 °C aus und erfüllt die anspruchsvolle Brandschutznorm UL94 V0. Das Wellrohr ist sowohl halogen- als auch cadmiumfrei und UV-stabil, was eine lange Lebensdauer und Sicherheit in vielfältigen Anwendungen garantiert. Durch seine Flexibilität und Ölbeständigkeit eignet sich das NYLFLEX PA V0 ideal für Einsatzbereiche in der Automobilindustrie, Elektrotechnik und anderen Hochleistungsumgebungen.



<b>Werkstoff</b>	Polyamid 6	<b>Biegeverhalten</b>	flexibel
<b>Einsatztemperatur</b>	-40...140 °C	<b>Längsgeschlitzt</b>	Ja
<b>Schutzzart (IP)</b>	sonstige		
<b>Brandschutz nach UL94</b>	V0		
<b>UV-beständig</b>	Ja		
<b>Ölbeständig</b>	Ja		
<b>Ummantelungswerkstoff</b>	ohne Ummantelung		
<b>Flammverbreitend</b>	Nein		

Click me / Scan me



Plica-Nr.	Nenndurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Farbe	VE
8018100050	7.5	10	6.7	schwarz	50 m
8018100051	8.5	11.4	8.4	schwarz	50 m
8018100052	10	13	9.9	schwarz	50 m
8018100053	12	15.7	12.2	schwarz	50 m
8018100054	13	15.8	12.7	schwarz	50 m
8018100055	14	18.5	14.2	schwarz	50 m
8018100057	17	21.2	16.6	schwarz	50 m
8018100058	19	23.9	19.2	schwarz	50 m
8018100060	22	25.4	21.3	schwarz	50 m
8018100061	23	28.3	23.2	schwarz	50 m
8018100062	26	31.2	25.8	schwarz	25 m
8018100064	29	34.5	29	schwarz	25 m
8018100066	37	42.4	36	schwarz	25 m
8018100068	50	54.5	47.7	schwarz	25 m
8018200029	7.5	10	6.7	schwarz	2500 m
8018200030	8.5	11.4	8.4	schwarz	2000 m

Plica-Nr.	Nenndurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Farbe	VE
8018200031	10	13	9.9	schwarz	50 m
8018200032	12	15.7	12.2	schwarz	50 m
8018200033	13	15.8	12.7	schwarz	1800 m
8018200034	14	18.5	14.2	schwarz	1000 m
8018200036	17	21.2	16.6	schwarz	1000 m
8018200037	19	23.9	19.2	schwarz	50 m
8018200039	22	25.4	21.3	schwarz	50 m
8018200040	23	28.3	23.2	schwarz	600 m
8018200041	26	31.2	25.8	schwarz	25 m
8018200043	29	34.5	29	schwarz	25 m
8018200045	37	42.4	36	schwarz	300 m
8018200046	48	54.5	47.5	schwarz	25 m
8018200047	50	54.5	47.7	schwarz	25 m