



## Einfache und effektive smarte Beleuchtung für alle.

Mit den kabellosen Interact Ready Deckensensoren erweitern Sie mühelos Ihr smartes Beleuchtungssystem. Platzieren Sie die Sensoren dort, wo Sie sie für eine vollständige Abdeckung benötigen. Steuern Sie über einen einzigen Deckensensor eine ganze Gruppe von mit Interact vernetzten Leuchten und Geräten! Gruppieren Sie den Sensor mit anderen Interact Ready Sensoren für ultimative Flexibilität. Die Einteilung und Neueinteilung in Zonen wird mit der Interact App zum Kinderspiel. Bei der Verkabelung sind keine Grenzen gesetzt. Das Ergebnis: Eindrucksvolle Energieeinsparungen und außergewöhnlich flexible Steuerung.

### Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsstrom (Nom)	0.05 A

### Mechanik und Gehäuse

Nettogewicht (Stück)	0,120 kg
----------------------	----------

### Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +65 °C h

## Anwendungsbedingungen

Form des Sensor-Erfassungsbereichs	Rund
Minimale Deckenhöhe (in m)	2 m
Maximale Deckenhöhe – starke Bewegung (in m)	8 m
Maximale Deckenhöhe – kleine Bewegung (in m)	5 m
Bereich für die Erkennung großer Bewegungen (in m)	At 2m, detection area is a circle of 4 m diameter
Bereich für die Erkennung kleiner Bewegungen (in m)	At 2m, detection area is a circle of 3 m diameter

## Produktdaten

Bestell-Produktname	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
Gesamtbezeichnung des Produkts	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
Gesamt-Produktcode	872016932146500
Bestellcode	32146500
Material-Nr. (12NC)	913701071203
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169321465
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8720169321489