




LED-Netzgerät mit Konstantspannung 60..200 W, 0-10 V regelbar, mit IP-Schutz

LED power supply with constant voltage 60..200 W, 0-10 V controllable, with IP protection



CE SELV IP65

 SELV IP65    		CV: 24 Vdc 60 W	CV: 24 Vdc 100 W	CV: 12 Vdc 150 W	CV: 24 Vdc 150 W	CV: 12 Vdc 180 W	CV: 24 Vdc 200 W
Artikelnummer	Part no.	800691	800693	800694	800695	800696	800697
Typ	Type	NIP24-60	NIP24-100	NS12-9SLW	NIP12-150	NIP12-180	NIP24-200
Eingangsspannung	Input voltage	100..265 Vac					
Frequenz	Frequency	47..63 Hz					
Ausgangsleistung	Output power	30..60 W	50..100 W	75..150 W	90..180 W	100..200 W	
Nenn-Ausgangsspannung	Nominal output voltage	24 Vdc		12 Vdc	24 Vdc	12 Vdc	24 Vdc
Leistungsfaktor λ	Power factor λ	0,92	0,98				
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-40..+50 °C					
Max. Bemessungstemp. (tc)	Rated max. temp. (tc)	90 °C					
Steuerstrom max.	Control current max.	1,5 mA					
Einschaltstrom; Halbwertsbreite	Inrush current; half width	45 A; 0,085 ms	65 A; 0,085 ms	65 A 0,595 ms			
Überlastschutz	Overload protection	✓					
Kurzschlusschutz	Short circuit protection	✓					
Schutzart	Degree of protection	IP65					
Abmessungen	Dimensions	200 x 71 x 47 mm	230 x 71 x 47 mm	256 x 80 x 53 mm			

- LED-Netzgerät mit konstanter Ausgangsspannung
- Feste Anschlussleitungen
- Regelbar durch
 - Potentiometer 100 KΩ
 - Steuerspannung 0-10 V (vollständige Abschaltung nur netzseitig)
- Dimmt durch Senken der Spannung (Amplitudendimmung)
- Nicht im Sekundärstromkreis schalten!
- LEDs parallel anschließen

- LED power supply with constant output voltage
- Fixed connection cables
- Controllable by
 - potentiometer 100 KΩ
 - control voltage 0-10 V (full switch-off only by mains switch)
- Dimming by lowering of the voltage (amplitude dimming)
- Do not insert switches into the secondary circuit!
- Only connect LEDs in parallel