

## PRODUKTDATENBLATT

### Vintage 1906 PenduLum Needle Beige

Vintage 1906 PenduLum Needle | Innenraum-Pendelleuchten, Vintage-Stil, E27 Sockel



#### Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)

#### Produktvorteile

- Individuelle Lichtszenarien durch Kombination mit dekorativen Leuchtmittel
- Hochwertige Optik und Haptik
- Einfache Montage

#### Produkteigenschaften

- Modernes minimalistisches Design
- Besondere Vintage-Wirkung bei Verwendung mit 1906-Lampen
- Flexible Montagemöglichkeiten
- 2 m langes Textilkabel



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz     |
| Schutzklasse | I            |
| Betriebsart  | Netzspannung |

Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Durchmesser    | 100,00 mm  |
| Höhe           | 2287,00 mm |
| Produktgewicht | 355,00 g   |
| Kabellänge     | 2000 mm    |



1906 PENDULUM NEEDLE E27 DG

Materialien & Farben

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Produktfarbe                         | Beige  |
| Gehäusefarbe                         | Beige  |
| Gehäusematerial                      | Stahl  |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C                        |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+80 °C                        |
| Anschlussart               | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Schutzart                  | IP20                                |
| Dimmbar                    | Nein                                |
| Montageart                 | Abgehängt                           |
| Justierbar                 | Ja                                  |
| Mit Leuchtmittel           | Nein                                |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein |
|-----------------------------------|------|

Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 25 W (LED 15 W) |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1                                        |
| BEG förderfähig       | Nein                                     |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                           |                                           | Name des Dokuments             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | VINTAGE 1906 PENDULUM NEEDLE   |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Safety insert G11219601        |
|  | Konformitätserklärung                     | CE Declaration Pendulum Needle |

VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854419478 | Faltschachtel<br>1                     | 112 mm x 112 mm x 218 mm            | 428.00 g      | 2.73 dm³  |
| 4099854419485 | Versandschachtel<br>4                  | 240 mm x 240 mm x 245 mm            | 2057.00 g     | 14.11 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

– Mehr Informationen unter [www.ledvance.de/consumer/produkte/produkt-stories/vintage-edition-1906](http://www.ledvance.de/consumer/produkte/produkt-stories/vintage-edition-1906)

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.