

# PRODUKTDATENBLATT

## Outdoor Flex 15M RGB IP65 Remote Control

OUTDOOR FLEX IP65 RGB | Robuste und erweiterbare LED Streifen, RGB



---

### Anwendungsgebiete

- Gärten und andere Außenbereiche
- Geeignet für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (IP65)

---

### Produktvorteile

- Lichtstark, robust und langlebig

---

### Produkteigenschaften

- Erweiterbar bis zu 50 Metern, max. 450 W
- Schutzart(Band): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- RGB-Farbsteuerung

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


Nennleistung	100,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,90
Schutzklasse	II

### Photometrische Daten

Lichtfarbe (Bezeichnung)	Rot / Grün / Blau
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdc <sub>m</sub>
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1
Ausstrahlungswinkel	120 °

### Maße & Gewicht

Länge	15000,00 mm
Breite	16,00 mm
Höhe	8,00 mm
Produktgewicht	3600,00 g



OUTDOOR FLEX 15M RGB IP65  
RC

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polyvinylchlorid (PVC)

### Anwendung & Installation

Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Steckertyp F
Schutzart	IP65
Dimmbar	Ja

Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Anzahl der Schaltzyklen	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### BATTERIE

Batteriegröße	CR2025
---------------	--------

### Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----

### Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------



### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1,5 m Anschlusskabel und Stecker enthalten
- Kabeltrommel zur einfachen Aufbewahrung
- Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten
- Montagezubehör enthalten

### Sicherheitshinweise

- Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Lichtleiste nicht öffnen.

### DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	Outdoor Flex UI/SI
 Konformitätserklärung	Outdoor Flex RGB Declaration of Conformity CE

### VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075848801	Faltschachtel 1	252 mm x 202 mm x 322 mm	4036.00 g	16.39 dm <sup>3</sup>

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075848818	Versandschachtel 2	430 mm x 275 mm x 350 mm	8429.00 g	41.39 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.