

## Einspeiseklemmen

### AS/2x10 SN 0,5 Mod PO

### AS/2x10 SN 0,5 Mod PU



<b>Anwendung</b>	Einspeiseklemme für die Montage mit Aluminium- oder Kupferverbindern z.B. an Verteilereinbaugeräte
<b>Normen/ Vorschriften</b>	VDE 0609, Teil 1, Verbindungsma... Sicherheits-anforderungen für Schraubklemmstellen...(EN 60999-1:2000-12)
<b>Leitungsanschluß</b>	<p>Zwei Leiter*:</p> <p>1 ... 10 mm<sup>2</sup> eindrähtig            1 ... 6 mm<sup>2</sup> feindrähtig mit Aderendhülse</p> <p>* Aluminium nur eindrähtig!</p>
<b>Nennstrom</b>	63 A
<b>Nennspannung AC/DC</b>	690 V (angereiht), 1000 V (Einzelverwendung)
<b>Aufbau</b>	<p>Klemmkörper: Messing, verzinnt            Klemmschrauben: Stahl, verzinkt,            Isoliergehäuse: PA6, flammgeschützt, halogenfrei            Farbgebung: grau, blau</p>
<b>Anzugsmoment</b>	0,8 – 1,2 Nm (M4, Kombi-Kreuzschlitz Z1 / Pozidriv)
<b>Sicherheit</b>	Ecken gerundet
<b>Umwelt</b>	Werkstoffe und eingesetzte Verfahren RoHS-konform.

