


Zinkdruckguss-Erdungsrohrschenken



Anwendung	Erdungsrohrschenken für die Erdung von verzinkten Stahlrohren nach EN 10255 / DIN 2440 in überwiegend trockener Umgebung	
Normen / Vorschriften	Verbindungskomponente für die sichere Erdung von Anlagenteilen nach der VDE 0100 und/oder VDE 0185	
Leitungsanschluss	2,5 ... 25 mm ²	
Größen	Ausführung	Rohrdurchmesser
	D 1/4	1/4" / 13.2 - 14 mm
	D 3/8	3/8" / 16.7 - 17.5 mm
	D 1/2	1/2" / 21 - 21.8 mm
	D 3/4	3/4" / 26.5 - 27.3 mm
	D 1	1" / 33.3 - 34.2 mm
	D 1 1/4	1 1/4" / 42.0-42.9 mm
	D 1 1/2	1 1/2" / 47.9 -48.8 mm
	D 1 3/4	1 3/4" / 53.5 -54.5 mm
	D2	2" / 59.7 - 60.8 mm
Befestigung	Schelle und Klemme: Schraube M6	
Werkstoffe	Schelle: Zinkdruckguss Schrauben: Stahl, verzinkt Leiterschutz: Stahl, verzinkt	
Sicherheit	Teile entgratet / Ecken gerundet	
Umwelt	Alle Werkstoffe und eingesetzte Verfahren RoHS-konform	
Zubehör	-	