

4 046725 402701

Leistungsmerkmale

Der RED Steckdosentester prüft Schutzkontaktsteckdosen zuverlässig auf korrekte Verdrahtung und erkennt Fehler wie fehlenden Schutzleiter, vertauschte Leiter oder Unterbrechungen. Die große LCD-Anzeige stellt alle Messergebnisse klar und präzise dar. Die automatische Hold Funktion ermöglicht ein bequemes Ablesen.

Besondere Highlights sind die integrierte FI/RCD-Testfunktion mit Messung der Auslösezeit in Millisekunden und die automatische Messung der Leckspannung (N-PE).

Die einfache Handhabung und detaillierte Fehlerdiagnose machen diesen Tester zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Elektrofachkräfte im Feld- und Serviceeinsatz.

Technische Daten

- Große LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Wechsel auf orange Hintergrundbeleuchtung bei Fehler
- Messung der Netzspannung
- Messung der Leckspannung
- FI/RCD Testfunktion
- Messung der RCD Auslösezeit in ms
- Auto Data Hold

DEHA-Nummer

7564069

Artikelnummer

2810-10-0005

EAN

4046725402701

Kennzeichnung



ÜBERZEUGT. EINFACH.

RED Steckdosentester
CAT II, 300 V, LCD-Anzeige, FI/RCD Testfunktion

Allgemeine Daten

Merkmale	
Länge	68 mm
Spannungsmessbereich	30 - 260 V
Stromversorgung	Batterie
Prüfart	2-polig
Spannungsanzeige	LCD
Momentanwertspeicher (Data Hold)	ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige	ja
Messkreiskategorie	CAT II

Anwendung


Allgemeine Daten

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
7564069	RED Steckdosentester	2810-10-0005	4046725402701	1 Stück



RED socket tester
CAT II, 300 V, LCD display, FI/RCD test function



4 046725 402701

Performance features

The RED socket tester reliably checks grounded sockets for correct wiring and detects faults such as missing protective earth conductors, reversed conductors, or open circuits. The large LCD display shows all measurement results clearly and precisely. The automatic hold function allows for easy reading.

Special features include the integrated RCD/GFCI test function with measurement of the tripping time in milliseconds and the automatic measurement of leakage voltage (N-PE).

The ease of use and detailed fault diagnosis make this tester an indispensable tool for electricians in the field and during service calls.

Technical Specifications

- Large LCD display with backlight
- Changes to orange backlight in case of a fault
- Mains voltage measurement
- Leakage voltage measurement
- RCD/GFCI test function
- RCD tripping time measurement in ms
- Auto Data Hold

DEHA number

7564069

Item number

2810-10-0005

EAN

4046725402701

label



SIMPLY. CONVINCING.

RED socket tester
CAT II, 300 V, LCD display, FI/RCD test function

General Data

Features	
Length	68 mm
Voltage measurement range	30 - 260 V
Current supply	Battery
Type of test	2-pole
Voltage indication	LCD
Data hold	yes
Background lighting LC-indication	yes
Measuring circuit category	CAT II

Application

Ordering data

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
7564069	RED socket tester	2810-10-0005	4046725402701	1 Piece