

## Han DD Push-In module, male 0,14-1,5mm<sup>2</sup>



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 012 5001
Beschreibung	Han DD Push-In module, male 0,14-1,5mm <sup>2</sup>
HARTING eCatalogue	<a href="https://harting.com/09140125001">https://harting.com/09140125001</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Module
Baureihe	Han-Modular <sup>®</sup>
Modultyp	Han DD <sup>®</sup> Modul
Modulgröße	Einzelmodul

### Ausführung

Anschlussart	Push-In
Geschlecht	Stift
Kontaktanzahl	12

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,14 ... 1,5 mm <sup>2</sup> mit Aderendhülse 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ohne Aderendhülse
Aderaußendurchmesser	≤3,9 mm
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Isolationswiderstand	>10 <sup>10</sup> Ω
Abisolierlänge	10 mm
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 61373 Kategorie 2
	IEC 60352-7

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	2
Nettogewicht	15 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140410152
eCl@ss	27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552