

## Han 3HvE-gs-M20



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 34 003 0520
Beschreibung	Han 3HvE-gs-M20
HARTING eCatalogue	<a href="https://harting.com/19340030520">https://harting.com/19340030520</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han Hv E <sup>®</sup>
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Bauform	niedrige Bauform

### Ausführung

Baugröße	10 B
Ausführung	seitlicher Kabeingang
Anzahl Kabeingänge	1
Kabeingang	1x M20
Verriegelungsart	Querbügel
Anwendungsgebiet	Spezial-Gehäuse für Han Hv E <sup>®</sup> Schraubanschluss

### Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur	Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529	IP65
	4
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4X
	12

### Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
-------------------	---------------------



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 7037 (staubgrau)
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	CE DNV GL
-------------	--------------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	143,7 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140128132
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466