

Han 48B Ex-HSE-M32-reel-HC



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 36 048 0547
Beschreibung	Han 48B Ex-HSE-M32-reel-HC
HARTING eCatalogue	https://harting.com/19360480547

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han [®] Ex
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Bauform	hohe Bauform

Ausführung

Baugröße	48 B
Ausführung	seitlicher Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge	1
Kabeleingang	1x M32
Verriegelungsart	Längsbügel
Anwendungsgebiet	Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich
Hinweise	einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise
Hinweise	Achtung! Nur in Verbindung mit Han [®] Ex Einsätzen verwendbar!

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-20 ... +85 °C
Hinweis zur Grenztemperatur	Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Umgebungstemperatur	-20 ... +40 °C bis zu +70°C in T4
Schutzart nach IEC 60529	IP65 mit Kabelverschraubung

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
-------------------	----------------



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 5015 (himmelblau)
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	1.697 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140181922
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466