

Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst.)



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 20 003 5447
Beschreibung	Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst.)
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09200035447

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han A [®]
Zubehörtyp	Abdeckkappe
Zubehörbeschreibung	für Kupplungsgehäuse
	Kunststoff
	mit Dichtung
	mit Befestigungsschnur

Ausführung

Baugröße	3 A
Verriegelungsart	Längsbügel
Hinweise	bei montiertem Buchseneinsatz

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP44
	IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Farbe Gehäuse	RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Dichtung	NBR



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	6 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140039018
eCl@ss	27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
ETIM	EC002314
UNSPSC 24.0	39121467