

## Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, angled



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 115 1104
Beschreibung	Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, angled
HARTING eCatalogue	<a href="https://harting.com/09451151104">https://harting.com/09451151104</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	RJ45
Komponente	Kabelsteckverbinder
Beschreibung	RJ45
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Gehäusebeschreibung	gewinkelt

### Ausführung

Anschlussart	Schneidklemmanschluss
Baugröße	3 A
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	4
Lieferumfang	Steckverbinder einsatz Gehäuse Kabelverschraubung Montageanleitung

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,22 ... 0,32 mm <sup>2</sup> flexibel 0,26 ... 0,32 mm <sup>2</sup> starr
Leiterquerschnitt [AWG]	AWG 24 ... AWG 22 flexibel AWG 23 ... AWG 22 starr
Aderaußendurchmesser	1,6 mm
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65 IP67
Kabeldurchmesser	5 ... 9 mm

## Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Farbe Gehäuse	grau
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungstufen	R26

## Normen und Zulassungen

Normen	EN 45545-2
Zulassungen	DNV GL
PROFINET	ja

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	8
Nettogewicht	90 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140058750
eCl@ss	27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)
ETIM	EC002636



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Kaufmännische Daten

UNSPSC 24.0

39121408

---