

Han 3A RJ45 Hybrid Cat6A PFT 8+4p plast.



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 225 1760
Beschreibung	Han 3A RJ45 Hybrid Cat6A PFT 8+4p plast.
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09452251760

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	RJ45 Hybrid
Komponente	Wanddurchführung
Beschreibung	gerade
Merkmale	Geeignet für alle PoE-Versionen

Ausführung

Baugröße	3 A
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	12
Anzahl Data-Kontakte	8
Anzahl Powerkontakte	4

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	1,5 mm ² Power
Leiterquerschnitt [AWG]	AWG 12 Power
Bemessungsstrom (Data)	1,76 A
Bemessungsspannung (Data)	50 V AC 60 V DC
Bemessungsstrom (Power)	16 A
Bemessungsspannung (Power)	48 V DC
Übertragungseigenschaften	Kat. 6 _A Klasse E _A bis 500 MHz



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Steckzyklen	≥500

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Farbe Gehäuse	schwarz
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Zulassungen	DNV GL
PROFINET	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	40 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140162006
eCl@ss	27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)
ETIM	EC002636



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

UNSPSC 24.0

39121408
