

PushPull V4 PFT, USB 2.0 A



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 09 45 245 1920 |
| Beschreibung | PushPull V4 PFT, USB 2.0 A |
| HARTING eCatalogue | https://harting.com/09452451920 |

Bezeichnung

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Kategorie | Steckverbinder |
| Baureihe | HARTING PushPull (V4) |
| Bezeichnung | USB |
| Komponente | Wanddurchführung |
| Beschreibung | USB 2.0 Typ A |
| Gehäusebeschreibung | Compact |

Ausführung

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
| Kontaktanzahl | 4 |

Technische Kennwerte

| | |
|--------------------------|---|
| Grenztemperatur | -40 ... +70 °C |
| Steckzyklen | ≥750 |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP65 IP67 |
| Vibrationsbeständigkeit | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse 5,72 m/s ² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B |
| Schockbeständigkeit | 25 g / 11 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung 5 g / 30 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B |

Materialeigenschaften

| | |
|------------|---------|
| RoHS | konform |
| ELV Status | konform |



Materialeigenschaften

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| China RoHS | e |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei Nickel |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungstufen | R26 |

Normen und Zulassungen

| | |
|-------------|--|
| Normen | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) EN 45545-2 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Zulassungen | DNV GL |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Packungsgröße | 1 |
| Nettogewicht | 13 g |
| Ursprungsland | Rumänien |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 |
| GTIN | 5713140223592 |
| eCl@ss | 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar) |
| ETIM | EC002636 |
| UNSPSC 24.0 | 39121408 |