

Han F+B hood-gg-M25 black



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 15 503 1403
Beschreibung	Han F+B hood-gg-M25 black
HARTING eCatalogue	https://harting.com/19155031403

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Baureihe	Han® F+B
Gehäuseart	Tüllengehäuse

Ausführung

Baugröße	3 A
Ausführung	gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge	1
Kabeleingang	1x M25
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Anwendungsgebiet	Steckverbinder für die Lebensmittelindustrie
Hinweise	Reinigung: Für die Reinigung mit Hochdrucklanzen empfiehlt sich ein Reinigungsabstand > 30 cm, um funktionsrelevante Beschädigungen im Außenbereich des Steckverbinders zu vermeiden. Zugentlastung: Steckverbindungen mit Han® F+B benötigen eine passende Zugentlastung, damit sie z.B. der Belastung durch die tägliche Reinigung der Maschinen standhalten. DIN VDE0100-520: 2013-06 legt die Zugentlastung in Abhängigkeit vom Kabeldurchmesser fest.

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	5 Nm
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur	Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Steckzyklen	≥500



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Schutzart nach IEC 60529	IP67 im verriegelten Zustand IP6K9K nach ISO 20653
--------------------------	---

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polypropylen
Rauheit der Oberfläche	≤0,8 µm
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Dichtung	EPDM/TPE
Farbe Dichtung	blau
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
EG1935/2004	konform

Normen und Zulassungen

Zulassungen	CE Ecolab Topactive 200 Ecolab Topactive 500 Ecolab Topax 66 Ecolab Topactive OKTO Ecolab Topax 990 FDA 21 CFR 177.1520 FDA 21 CFR 177.2600
-------------	--

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	54,8 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolitarifnummer	85389099
GTIN	5713140162433
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM	EC000437



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

UNSPSC 24.0

39121466
