

# Han A Hood Angled Entry 2 Pegs M20



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 20 003 0620                                                                |
| Beschreibung       | Han A Hood Angled Entry 2 Pegs M20                                            |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19200030620">https://harting.com/19200030620</a> |

## Bezeichnung

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kategorie       | Gehäuse            |
| Gehäusebaureihe | Han A <sup>®</sup> |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse      |

## Ausführung

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Baugröße             | 3 A                                          |
| Ausführung           | seitlicher Kabeleingang                      |
| Anzahl Kabeleingänge | 1                                            |
| Kabeleingang         | 1x M20                                       |
| Verriegelungsart     | Längsbügel                                   |
| Anwendungsgebiet     | Standardgehäuse für industrielle Anwendungen |
| Lieferumfang         | Dichtschaube separat bestellen.              |

## Technische Kennwerte

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur   | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP44                                              |
|                               | IP65 mit Dichtschaube                             |
|                               | IP67 mit Dichtschaube                             |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 4                                                 |
|                               | 4X                                                |
|                               | 12                                                |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Werkstoff Gehäuse                      | Polycarbonat (PC)     |
| Farbe Gehäuse                          | RAL 7032 (kieselgrau) |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                   |
| RoHS                                   | konform               |
| ELV Status                             | konform               |
| China RoHS                             | e                     |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten       |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten       |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten       |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08)  |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3)          |
|                                        | R23 (HL 1-3)          |

## Normen und Zulassungen

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076             |
|             | CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Zulassungen | CE                                |
|             | DNV GL                            |

## Kaufmännische Daten

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße                | 10                                           |
| Nettogewicht                 | 12 g                                         |
| Ursprungsland                | Rumänien                                     |
| europäische Zolldtarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                         | 5713140124448                                |
| eCl@ss                       | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                         | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                  | 39121466                                     |