

## Han-Eco Mod.24-HSE-M40-glanded



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 41 124 0523                                                                |
| Beschreibung       | Han-Eco Mod.24-HSE-M40-glanded                                                |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19411240523">https://harting.com/19411240523</a> |

### Bezeichnung

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Kategorie           | Gehäuse                             |
| Gehäusebaureihe     | Han-Eco® Modular                    |
| Gehäuseart          | Tüllengehäuse                       |
| Gehäusebeschreibung | mit integrierter Kabelverschraubung |

### Ausführung

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Baugröße             | 24 B                    |
| Modulplätze          | 7                       |
| Ausführung           | seitlicher Kabeleingang |
| Anzahl Kabeleingänge | 1                       |
| Kabeleingang         | 1x M40                  |
| Verriegelungsart     | Querbügel               |

### Technische Kennwerte

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur                 | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur     | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Anzahl der Wiederverriegelungen | ≥500                                              |
| Schutzart nach IEC 60529        | IP65                                              |
| Klemmbereich                    | 16 ... 28 mm                                      |

### Materialeigenschaften

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse | Polyamid (PA)<br>glasfaserverstärkt |
|-------------------|-------------------------------------|



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Farbe Gehäuse                          | RAL 9005 (tiefschwarz)       |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                          |
| RoHS                                   | konform                      |
| ELV Status                             | konform                      |
| China RoHS                             | e                            |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten              |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten              |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten              |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08)         |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3) |

## Normen und Zulassungen

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Normen      | IEC 61984<br>EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen  |
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Zulassungen | CE                                                         |

## Kaufmännische Daten

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße                | 1                                            |
| Nettogewicht                 | 200 g                                        |
| Ursprungsland                | Deutschland                                  |
| europäische Zolldtarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                         | 5713140131446                                |
| eCl@ss                       | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                         | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                  | 39121466                                     |