

## Han 3EMC-HSM-L-M20 (bottom closed)



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 62 003 1252                                                                |
| Beschreibung       | Han 3EMC-HSM-L-M20 (bottom closed)                                            |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/19620031252">https://harting.com/19620031252</a> |

### Bezeichnung

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Kategorie           | Gehäuse                 |
| Gehäusebaureihe     | Han <sup>®</sup> EMV    |
| Gehäuseart          | Sockelgehäuse           |
| Gehäusebeschreibung | mit geschlossenem Boden |

### Ausführung

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Baugröße             | 3 A                                   |
| Ausführung           | gerader Kabeleingang                  |
| Anzahl Kabeleingänge | 1                                     |
| Kabeleingang         | 1x M20                                |
| Verriegelungsart     | Längsbügel                            |
| Anwendungsgebiet     | Gehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen |
| Lieferumfang         | Dichtschaube separat bestellen.       |

### Technische Kennwerte

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grenztemperatur               | -40 ... +125 °C                                   |
| Hinweis zur Grenztemperatur   | Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984. |
| Schutzart nach IEC 60529      | IP44                                              |
|                               | IP65 mit Dichtschaube                             |
|                               | IP67 mit Dichtschaube                             |
| Schutzart nach UL 50 / UL 50E | 12                                                |

### Materialeigenschaften

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
|-------------------|----------------|



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oberfläche Gehäuse               | unbeschichtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Farbe Gehäuse                    | unlackiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Werkstoff Verriegelung           | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oberfläche Verriegelung          | verzinkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RoHS                             | konform mit Ausnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RoHS-Ausnahmen                   | 6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei. |
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| China RoHS                       | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ECHA SCIP Nummer                 | 6774404a-9fa7-4c29-b9a0-d98f9a2ee75d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Normen und Zulassungen

|             |              |
|-------------|--------------|
| Zulassungen | CE<br>DNV GL |
|-------------|--------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 10                                           |
| Nettogewicht                | 60 g                                         |
| Ursprungsland               | Rumänien                                     |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140132313                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000437                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121466                                     |