

HARAX M20/panel feed through/4-pol PE



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	21 01 141 3333
Beschreibung	HARAX M20/panel feed through/4-pol PE
HARTING eCatalogue	https://harting.com/21011413333

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARAX®
Komponente	Wanddurchführung
Beschreibung	mit Litzen für Frontmontage

Ausführung

Anschlussart	HARAX® Anschlusstechnik
Schirmung	ungeschirmt
Kontaktanzahl	3
PE-Kontakt	ja

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,75 ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt [AWG]	AWG 18 ... AWG 16
Aderaußendurchmesser	≤2,8 mm
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung Leiter-Erde	230 V
Bemessungsspannung Leiter-Leiter	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolationswiderstand	>10 ⁸ Ω



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Durchgangswiderstand	≤10 mΩ
Grenztemperatur	-25 ... +85 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Verschraubungsgröße	M20
Kabeldurchmesser	6 ... 9 mm
Isolierstoffgruppe	I (600 ≤ CTI)
Länge der Litzen	50 cm

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA) Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	vergoldet
Werkstoff Gehäuse	Polyamid (PA) Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
----------	--

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	70,7 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolldtarifnummer	85366990
GTIN	5713140136915
eCl@ss	27440103 Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

UNSPSC 24.0

39121413