

## preLink RJ45 Keystone module empty



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	20 82 500 0001
Beschreibung	preLink RJ45 Keystone module empty
HARTING eCatalogue	<a href="https://harting.com/2082500001">https://harting.com/2082500001</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	preLink®
Komponente	Buchsenmodul
Beschreibung	ohne Abschlussblock

### Ausführung

Anschlussart	preLink® Schneidklemmanschluss
Baugröße	Keystone-Version
Hinweise	Dieser Artikel benötigt zusätzlich einen Abschlussblock zur Funktionsfähigkeit. Bitte wählen Sie diese unter „Passende Produkte“ aus.
Lieferumfang	24 Stück

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,1 ... 0,12 mm <sup>2</sup> 0,22 ... 0,32 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt [AWG]	AWG 27 ... AWG 26 AWG 24 ... AWG 22
Übertragungseigenschaften	Kat. 6 <sub>A</sub> Klasse E <sub>A</sub> bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP20



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

Vibrationsbeständigkeit	5,72 m/s <sup>2</sup> nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Schockbeständigkeit	5 g / 30 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B

## Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

## Normen und Zulassungen

Normen	EN 45545-2
UL / CSA	UL 1863 DUXR2.E470046 CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Zulassungen	DNV GL
PROFINET	ja

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	25 g
Ursprungsland	Lettland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140135734
eCl@ss	27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522