

## Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p, angled



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelnummer      | 09 45 215 1108  |
| Beschreibung       | Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p, angled  |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09452151108">https://harting.com/09452151108</a> |

### Bezeichnung

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Kategorie    | Steckverbinder   |
| Baureihe     | RJ45             |
| Komponente   | Wanddurchführung |
| Beschreibung | gewinkelt        |

### Ausführung

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Baugröße      | 3 A                                |
| Schirmung     | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
| Kontaktanzahl | 8                                  |
| Befestigung   | schraubbar in Gehäusewand          |

### Technische Kennwerte

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Übertragungseigenschaften | Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz |
| Datenrate                 | 10 Mbit/s                   |
|                           | 100 Mbit/s                  |
|                           | 1 Gbit/s                    |
|                           | 2,5 Gbit/s                  |
| Grenztemperatur           | -40 ... +70 °C              |
| Steckzyklen               | ≥500                        |
| Schutzart nach IEC 60529  | IP65                        |
|                           | IP67                        |

### Materialeigenschaften

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Werkstoff Gehäuse  | Zink-Druckguss    |
| Oberfläche Gehäuse | pulverbeschichtet |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Farbe Gehäuse                    | grau   |
| RoHS                             | konform mit Ausnahme   |
| RoHS-Ausnahmen                   | 6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei. |
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme   |
| China RoHS                       | 50   |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten  |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten  |
| REACH SVHC Stoffe                | ja   |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei   |
| ECHA SCIP Nummer                 | 2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940   |
| California Proposition 65 Stoffe | ja   |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel   |

## Normen und Zulassungen

|             |        |
|-------------|--------|
| Zulassungen | DNV GL |
| PROFINET    | ja     |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                     |
| Nettogewicht                | 72 g                                  |
| Ursprungsland               | Rumänien                              |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                              |
| GTIN                        | 5713140059610                         |
| eCl@ss                      | 27440113 Rechtecksteckverbinder (Set) |
| ETIM                        | EC002636                              |
| UNSPSC 24.0                 | 39121408                              |