

PF 66.000 EMC | PFA 60.000 EMC

ECOOL FILTERLÜFTER | AUSTRITTSFILTER 640–785 m³/h



- Baugröße 6, Luftfördermenge bis zu 785 m³/h
- drei Leistungsklassen, ausschnittskompatibel
- sichere Kontaktierung durch verbesserte Kontaktfedern am Schirmgitter
- Schutzart IP 54 und IP 55, NEMA Typ 12
- UL, cUL Zulassung
- UV-Beständigkeit (IP 55 Variante)
- ausschnittskompatibel zu Baugröße 6 der 3. und 4. Generation

PRODUKT		PF 66.000 EMC			
ARTIKEL-NR.	IP 54	11866022055	11866102055	11866152055	Einheit
ARTIKEL-NR.	IP 55	11866023055	11866103055	11866153055	
DATEN					
Nennspannung ±10 %		AC 50 60 Hz			V
		400 3~ 460 3~	230	115	
Luftfördermenge freiblasend	IP 54	640 653			m³/h
	IP 55	770 785			
Luftfördermenge in Kombination mit Austrittsfilter	IP 54	445 445			
	IP 55	490 501			
Leistungsaufnahme		120 155	120 160	110 160	W
Stromaufnahme		0,26 0,25	0,53 0,72	0,96 1,4	A
Geräuschpegel nach EN ISO 3741		63 64			dB (A)
Gewicht		3,43			kg
Anschlussart		Federreihenklemme			
Absicherung		6			A
Schutzart nach EN 60529 / UL 50	IP 54	NEMA Typ 12 - Standard Filter			
	IP 55	NEMA Typ 12 - Faltenfilter			
Abscheidegrad	IP 54	91			%
	IP 55				
Güteklasse der Filtermatte nach EN 779	IP 54	G 4			
	IP 55				
Einschaltdauer		100			%
Lagerart		Kugellager			
Lebensdauer L ₁₀ (+ 40 °C) ¹		40000			h
Temperaturbereich		-40 ... +55 -40 ... +131			°C °F
Bauweise (Gehäuse und Berührungsschutz)	IP 54	aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt, selbstverlöschend UL 94 V0			
	IP 55	zusätzlich: UV-beständig			
EMC Schirm		Edelstahl			
Farbton		RAL 7035 abweichende Farben auf Anfrage			

ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER	
Austrittsfilter	11960002055	
Ersatzfiltermatten	5 Stück	IP54: 18611600033; IP55: 18611600037
Thermostat	17121000000	
Hygrostat	17207000000	
Wetterschutzhaube aus Edelstahl	18102000020	

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenbergl.de und gerne auch auf Anfrage.


¹ Lüfterausfall wird definiert, wenn die Strom- und Drehzahlangaben abweichen oder das Betriebsgeräusch auffällig ist.

Kennlinien Kühlleistung


Kennlinien Statischer Druck

PF 66.000 EMC IP 54

Kühlleistung [W]




Statischer Druck [Pa]




PF 66.000 EMC IP 55

Kühlleistung [W]



Statischer Druck [Pa]



Abmessungen

mm	PF 66.000 EMC	PFA 60.000 EMC
X	320	320
Y	320	320
Z1	7	7
Z2	150	39
A	292	292
B	292	292

