

# Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2149024



Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder proQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.



**PP**  
Eco Polypropylen Eco

## Stammdaten

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer       | 2149024             |
| Typ                 | 2955 M32 ECO        |
| Bezeichnung 1       | Quick-Schelle       |
| Lieferbar ab        | 08.03.2026          |
| Hersteller          | OBO                 |
| Dimension           | M32                 |
| Farbe               | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff           | Polypropylen Eco    |
| Kleinste VK-Einheit | 50                  |
| Mengeneinheit       | Stück               |
| Gewicht             | 0,613 kg            |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.          |


# Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2149024



## Abmessungen



Maß h | 7 mm

## Technische Daten

|                        |  |
|------------------------|--|
| Anreihbar              | ja   |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1  |
| Befestigungsart        | Schraubloch                                  |
| Geschlossen            | nein   |
| Halogenfrei            | ja   |
| Mit Einlage            | nein   |
| Schellenmontage        | Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar |
| UV-beständig           | nein   |