



QUALITYFLEX Protection Vertical Anschlussset 2-adrig, unten, für max. 20 Meter LED-Flexplatine!
Artikel-Nr. 53250300



Ausschreibungstext
Anschlussset 2-adrig, unten, für max. 20 Meter LED-Flexplatine!, transparent. Aufgrund ihrer Abmessungen können sowohl Anschluss-Sets als auch Endkappen-Sets nicht in QualityFlex-Profile eingesetzt werden und sind daher außerhalb des Profils zu verlegen. Der jeweilige Bereich mit montierten Anschluss- bzw. Endkappen-Sets ist entsprechend außerhalb des Profils zu positionieren., Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) III.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	53250300
GTIN	4251433971061
Serienname	QUALITYFLEX Protection Vertical
Kurzbeschreibung	Anschlussset 2-adrig, unten, für max. 20 Meter LED-Flexplatine!
Material	Kunststoff
Farbe	transparent
Länge	27,9 mm
Breite	20,4 mm
Aufbauhöhe	19,4 mm
Lieferumfang	Bestehend aus je 1 Stück, Anschlussstück inkl. Kabel, Halter, Dichtung und Verriegelung
Nettogewicht	0,001 kg
Länge der Anschlussleitung	250 mm
Konformität	CE, UKCA



**QUALITYFLEX Protection Vertical Anschlussset 2-adrig, unten,
für max. 20 Meter LED-Flexplatine!**
Artikel-Nr. 53250300

Betriebstechnik Leuchte	
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP65
Länge der Anschlussleitung	250 mm
Ausführung der Anschlussleitung	Unten

Betriebstechnik QualityFlex	
Länge	27,9 mm
max. Modullänge	20.000 mm

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,002 kg
Länge Verpackung	200 mm
Breite Verpackung	150 mm
Höhe Verpackung	25 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

Kompatible Steuerungen						
------------------------	--	--	--	--	--	--

Kompatible Profile				
--------------------	--	--	--	--