





**QUALITYFLEX Select HE LED-Flexplatine, 62,5 mm, CRI > 90,**

**14,4 W / m, IP60**

Artikel-Nr. 75523004



**Ausschreibungstext**

LED-Flexplatine, 62,5 mm, CRI > 90, 14,4 W / m, IP60, LED-Weißlicht, 4.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 62.5 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Lichtstrom je Meter: 2036.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP60, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 128 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 7,81mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 62,5 mm eingekürzt werden. Bei Kürzung der LED-Flexplatine muss der IP-Schutz bauseits wiederhergestellt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

**Produktvorteile**

- Geeignet für Anwendung im Innenbereich (IP60).
- 8 LEDs per Segment.
- Direkte Beleuchtung von Arbeitsflächen (z.B.: in der Küche).
- Indirekte Beleuchtung in Wohnbereichen.
- Länge 5.000 mm mit einem Teilungsmaß von 62,5 mm.
- Verfügbar in 2.700 K, 3.000 K und 4.000 K.
- Dimmbar mit entsprechendem Zubehör.



**QUALITYFLEX Select HE LED-Flexplatine, 62,5 mm, CRI > 90,  
14,4 W / m, IP60**  
Artikel-Nr. 75523004

| Artikeldaten               |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                | 75523004                                             |
| GTIN                       | 425 1433957072                                       |
| Serienname                 | QUALITYFLEX Select HE                                |
| Kurzbeschreibung           | LED-Flexplatine, 62,5 mm, CRI > 90, 14,4 W / m, IP60 |
| Farbe                      | weiß                                                 |
| Länge                      | 62,5 mm                                              |
| Breite                     | 10 mm                                                |
| Aufbauhöhe                 | 3 mm                                                 |
| Lieferumfang               | inkl. 1 x Montageanleitung                           |
| Nettogewicht               | 0,003 kg                                             |
| Länge der Anschlussleitung | 350 mm                                               |
| Breite montierter Endkappe | 11 mm                                                |
| Höhe montierter Endkappe   | 4,5 mm                                               |
| Konformität                | CE, UKCA                                             |

| Lichttechnik               |               |
|----------------------------|---------------|
| Farbtemperatur             | 4.000 K       |
| Lichtfarbe                 | weiß          |
| Lichtstrom je Meter        | 2.036 lm/m    |
| Systemeffizienz            | 141 lm/W      |
| Farbtoleranz               | McAdam-Step 3 |
| Farbwiedergabe             | CRI > 90      |
| Abstrahlwinkel             | 120°          |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein          |

| Betriebstechnik Leuchte         |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Systemleistung                  | 72 W                           |
| Lampenleistung je Meter         | 14,4 W/m                       |
| Spannungsart                    | DC                             |
| DC Nennspannung max.            | 24 V                           |
| Leuchtmittel                    | LED                            |
| Schutzklasse                    | III                            |
| Schutzart raumseitig            | IP60                           |
| Umgebungstemperatur             | -10°C bis +40°C                |
| Dimmbar                         | Ja                             |
| Ader Zahl                       | 2                              |
| Ansteuerung                     | Abhängig vom Betriebsgerät     |
| Länge der Anschlussleitung      | 350 mm                         |
| Kabelbelegung                   | rot = + pol<br>schwarz = - pol |
| Ausführung der Anschlussleitung | einseitig                      |
| Leuchtmittelwechsel möglich     | Nein                           |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C   | 181.000 h                      |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C   | 123.000 h                      |
| Energieeffizienzklasse          | D                              |

| Betriebstechnik QualityFlex       |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Leistung pro meter                | 14,4 W/m          |
| Short Pitch                       | 7,81 mm           |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 128 Stk           |
| Länge der einzelnen Abschnitte    | 62,5 mm           |
| Kleinster Biegeradius             | 50 mm             |
| Länge                             | 62,5 mm           |
| max. Modullänge                   | 5.000 mm          |
| Schaltungsart                     | Parallelschaltung |
| LED Type                          | 2835 LED          |



**QUALITYFLEX Select HE LED-Flexplatine, 62,5 mm, CRI > 90,  
14,4 W / m, IP60**  
Artikel-Nr. 75523004

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,007 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breite Verpackung                  | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe Verpackung                    | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

| Kompatible Netzteile |      |       |                 |        |       |       |
|----------------------|------|-------|-----------------|--------|-------|-------|
| Artikel-Nr.          |      |       |                 |        |       |       |
| 17206000             |      |       |                 |        |       |       |
| 17207000             |      |       |                 |        |       |       |
| 17214000             |      |       |                 |        |       |       |
| 17223000             |      |       |                 |        |       |       |
| 17224000             |      |       |                 |        |       |       |
| 17225000             |      |       |                 |        |       |       |
| 17226000             |      |       |                 |        |       |       |
| 17227000             |      |       |                 |        |       |       |
| 17228000             |      |       |                 |        |       |       |
| 17230000             | 5 W  | 30 W  | Phasenabschnitt | 145 mm | 50 mm | 22 mm |
| 17231000             | 12 W | 75 W  | Phasenabschnitt | 185 mm | 60 mm | 31 mm |
| 17232000             | 12 W | 120 W | Phasenabschnitt | 223 mm | 64 mm | 32 mm |
| 17240000             | 1 W  | 20 W  | schaltbar       | 150 mm | 40 mm | 30 mm |
| 17241000             | 1 W  | 40 W  | schaltbar       | 210 mm | 40 mm | 30 mm |
| 17242000             | 1 W  | 60 W  | schaltbar       | 250 mm | 40 mm | 30 mm |
| 17243000             | 1 W  | 120 W | schaltbar       | 300 mm | 40 mm | 30 mm |
| 17244000             | 1 W  | 150 W | schaltbar       | 310 mm | 40 mm | 30 mm |
| 17250000             | 1 W  | 45 W  | DALI-2          | 187 mm | 45 mm | 31 mm |
| 17251000             | 1 W  | 80 W  | DALI-2          | 290 mm | 45 mm | 31 mm |
| 17252000             | 1 W  | 150 W | DALI-2          | 290 mm | 45 mm | 31 mm |
| 17260000             |      |       |                 |        |       |       |

| Kompatible Steuerungen |       |          |               |        |         |       |
|------------------------|-------|----------|---------------|--------|---------|-------|
| Artikel-Nr.            |       | Leistung | Ansteuerung   | Länge  | Breite  | Höhe  |
| 17502000               | 1 W   | 120 W    | DALI          | 183 mm | 33 mm   | 23 mm |
| 18151000               | 1 W   | 240 W    | KNX           | 170 mm | 59 mm   | 30 mm |
| 18152000               | 1 W   | 240 W    | DALI-DT6      | 170 mm | 59 mm   | 30 mm |
| 18153000               | 1 W   | 240 W    | DMX           | 170 mm | 59 mm   | 30 mm |
| 18154000               | 1 W   | 240 W    | 1-10 V        | 170 mm | 59 mm   | 30 mm |
| 18161000               | 1 W   | 240 W    | KNX           | 72 mm  | 90 mm   | 70 mm |
| 18162000               | 1 W   | 240 W    | DALI-DT6      | 54 mm  | 110 mm  | 66 mm |
| 18164000               | 1 W   | 240 W    | 1-10 V        | 54 mm  | 110 mm  | 66 mm |
| 17528000               | 120 W | 240 W    | Funksteuerung | 145 mm | 46,5 mm | 16 mm |
| 17511000               | 120 W | 240 W    | Funksteuerung | 145 mm | 46,5 mm | 16 mm |
| 18157000               | 1 W   | 240 W    | ZigBee        | 145 mm | 46,5 mm | 16 mm |
| 18192000               | 1 W   | 240 W    | Funksteuerung | 160 mm | 45 mm   | 18 mm |



**QUALITYFLEX Select HE LED-Flexplatine, 62,5 mm, CRI > 90,  
14,4 W / m, IP60**  
Artikel-Nr. 75523004

| Kompatible Profile                         |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| Kurzbeschreibung                           |  |  |  |  |
| LED-Einbauprofil, 2.000 mm<br>53654070     |  |  |  |  |
| LED-Einbauprofil, 2.000 mm<br>53759070     |  |  |  |  |
| LED-Wandeinbauprofil, 2.000 mm<br>53650260 |  |  |  |  |
| LED-Einputzprofil, 2.000 mm<br>53655070    |  |  |  |  |
| LED-Einputzprofil, 2.000 mm<br>53656070    |  |  |  |  |
| LED-Anbauprofil, 2.000 mm<br>53602070      |  |  |  |  |
| LED-Anbauprofil, 2.000 mm<br>53603070      |  |  |  |  |
| LED-Anbauprofil, 2.000 mm<br>53606070      |  |  |  |  |
| LED-Anbauprofil, 2.000 mm<br>53607080      |  |  |  |  |
| LED-Anbauprofil, flach<br>53380261         |  |  |  |  |
| LED-Anbauprofil, hoch<br>53381302          |  |  |  |  |
| LED-Anbau-Eckprofil, 2.000 mm<br>53702070  |  |  |  |  |
| LED-Anbau-Eckprofil, 2.000 mm<br>53703260  |  |  |  |  |
| LED-Anbau-Eckprofil<br>53385261            |  |  |  |  |
| Flexibles LED-Profil, 2.000 mm<br>53753260 |  |  |  |  |
| LED-Wandanbauprofil, 2.000 mm<br>53754070  |  |  |  |  |
| LED-Wandanbauprofil, 2.000 mm<br>53751260  |  |  |  |  |
| LED-Flachprofil, 2.000 mm<br>53756070      |  |  |  |  |
| LED-Anbau-Rundprofil, 2.000 mm<br>53760260 |  |  |  |  |