





**BIRO40 2.0 LED-Pendel-Profilleuchte Direkt**  
Artikel-Nr. 74 15 12 1032



**Ausschreibungstext**  
Rechteckige LED-Pendel-Profilleuchte Direkt, Leuchtenlänge 2.260 mm, Leuchtenbreite 40 mm, Höhe 75 mm, für Pendelmontage. Pendellänge max. 1.500 mm, Gewicht 3,79 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff satiniert Bemessungslichtstrom 3.521 lm, UGR < 25, Bemessungsleistung 29 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI 92, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 113.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Farbe: weiß struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61 140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-DT6 dimmbar.

| Artikeldaten              |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 74 15 12 1032                   |
| GTIN                      | 4255752516675                   |
| Serienname                | BIRO40 2.0                      |
| Kurzbeschreibung          | LED-Pendel-Profilleuchte Direkt |
| Material                  | Aluminium / Stahl / Kunststoff  |
| Farbe                     | weiß struktur                   |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                        |
| Form                      | rechteckig                      |
| Länge                     | 2.260 mm                        |
| Breite                    | 40 mm                           |
| Aufbauhöhe                | 75 mm                           |
| Nettogewicht              | 3,79 kg                         |
| D-Kennzeichen             | Nein                            |
| Konformität               | CE, UKCA                        |


**BIRO40 2.0 LED-Pendel-Profilleuchte Direkt**

Artikel-Nr. 74 15 12 1032

| Lichttechnik               |               |
|----------------------------|---------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K       |
| Lichtfarbe                 | weiß          |
| Lichtaustritt              | direkt        |
| Lichtstrom                 | 3.521 lm      |
| Systemeffizienz            | 121 lm/W      |
| Farbtoleranz               | McAdam-Step 3 |
| Farbwiedergabe             | CRI 92        |
| Reflektor                  | ohne          |
| Blendungsbewertung         | UGR < 25      |
| Lichtverteilung            | symmetrisch   |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein          |

| Betriebstechnik Leuchte           |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung                    | 29 W                                                                                                                                                                  |
| Spannungsart                      | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.              | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.                     | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                      | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                        | ohne Fassung                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse                      | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart deckenseitig            | IP20                                                                                                                                                                  |
| Schutzart raumseitig              | IP20                                                                                                                                                                  |
| Dimmbar                           | Ja                                                                                                                                                                    |
| Ansteuerung                       | DALI-DT6                                                                                                                                                              |
| Leuchtmittelwechsel möglich       | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C     | 113.000 h                                                                                                                                                             |
| Energieeffizienzklasse            | nicht erforderlich                                                                                                                                                    |
| Anzahl verwendeter Betriebsgeräte | 1 Stk                                                                                                                                                                 |

| Montagetechnik             |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Montageart                 | Pendelmontage        |
| Montageort                 | Deckenmontage        |
| Verstellbarkeit            | nicht verstellbar    |
| Pendellänge min.           | 500 mm               |
| Pendellänge max.           | 1.500 mm             |
| Anzahl der Seilabhängungen | 2                    |
| Abdeckung                  | Kunststoff satiniert |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 4,58 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Länge Verpackung                   | 2.300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Breite Verpackung                  | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 135 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |