





BIRO40 2.0 LED-Pendel-Profilleuchte Direkt
Artikel-Nr. 74 16 14 1032



Ausschreibungstext
Rechteckige LED-Pendel-Profilleuchte Direkt, Leuchtenlänge 2.260 mm, Leuchtenbreite 40 mm, Höhe 75 mm, für Pendelmontage. Pendellänge max. 1.500 mm, Gewicht 2,59 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff satiniert Bemessungslichtstrom 3.796 lm, UGR < 25, Bemessungsleistung 29 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI 92, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 113.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Farbe: silber struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-DT6 dimmbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	74 16 14 1032
GTIN	4255752518273
Serienname	BIRO40 2.0
Kurzbeschreibung	LED-Pendel-Profilleuchte Direkt
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Farbe	silber struktur
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	2.260 mm
Breite	40 mm
Aufbauhöhe	75 mm
Nettogewicht	2,59 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA


BIRO40 2.0 LED-Pendel-Profilleuchte Direkt

Artikel-Nr. 74 16 14 1032

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	3.796 lm
Systemeffizienz	131 lm/W
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI 92
Reflektor	ohne
Blendungsbewertung	UGR < 25
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	29 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart deckenseitig	IP20
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI-DT6
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	113.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich
Anzahl verwendeter Betriebsgeräte	1 Stk

Montagetechnik	
Montageart	Pendelmontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Pendellänge min.	500 mm
Pendellänge max.	1.500 mm
Anzahl der Seilabhängungen	2
Abdeckung	Kunststoff satiniert

Logistische Daten	
Bruttogewicht	3,04 kg
Länge Verpackung	2.300 mm
Breite Verpackung	160 mm
Höhe Verpackung	135 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.