





ROTI Set bestehend aus LED-Einsatz 3CCT, CRI>80 und Konverter, DALI-2 dimmbar
Artikel-Nr. 12988503



Ausschreibungstext
Set bestehend aus LED-Einsatz 3CCT, CRI>80 und Konverter, DALI-2 dimmbar, schwarz / aluminium matt, rund. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / PMMA / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Leistung: 7,3 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: von 898 lm bis 970 lm, Farbtemperatur: von 2.700 K bis 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 50°, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-2.

Farbtemperatur	Lichtstrom	Systemeffizienz
2.700 K	898 lm	124 lm/W
3.000 K	922 lm	126 lm/W
4.000 K	970 lm	132 lm/W

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12988503
GTIN	4255752509776
Serienname	ROTI
Kurzbeschreibung	Set bestehend aus LED-Einsatz 3CCT, CRI>80 und Konverter, DALI-2 dimmbar
Material	Aluminium / PMMA / Kunststoff
Farbe	schwarz / aluminium matt
Form	rund
Außendurchmesser	51 mm
Nettogewicht	0,14 kg
Konformität	CE, UKCA



ROTI Set bestehend aus LED-Einsatz 3CCT, CRI>80 und Konverter, DALI-2 dimmbar
 Artikel-Nr. 12988503

Lichttechnik	
Farbtemperatur	2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur 1	2.700 K
Farbtemperatur 2	3.000 K
Farbtemperatur 3	4.000 K
Lichtstrom	898 - 970 lm
Lichtstrom 1	898 lm
Lichtstrom 2	922 lm
Lichtstrom 3	970 lm
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	50°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Stufen

Betriebstechnik Lichtquelle	
Artikel Nr. vom eingesetzten Leuchtmittel	12929503
Aufbauhöhe	34 mm
Außendurchmesser	51 mm
Ausführung	Plug&Play
Leistung	6,3 W
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Energieeffizienzklasse	C
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
Artikel Nr. vom eingesetzten Betriebsgerät	17684000
Länge	130 mm
Breite	42 mm
Höhe	22 mm
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz max.	63 Hz
Dimmbar	Ja
Ansteuerung	DALI-2/PUSH
Einschaltstrom	1 A, 15,2 µs
Leistung	2,8 W
Leistung	7 W
Ausgangsstrom bis	350 mA
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Flickerfrei	Ja
Prüfzeichen	ENEC 05 EL

Montagetechnik	
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial SmartHome
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

ROTI Set bestehend aus LED-Einsatz 3CCT, CRI>80 und Konverter, DALI-2 dimmbar
Artikel-Nr. 12988503



Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,19 kg
Länge Verpackung	140 mm
Breite Verpackung	110 mm
Höhe Verpackung	120 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.