

NUUO®



NE-2040-EU

NUUO NVRMini2 4-Kanal
Netzwerk Video Rekorder ohne Festplatte

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die NUUO NVRMini2 Serie sind Linux basierte Netzwerkrekorder (NVR). Mit dem NVRMini2 können IP-Kameras von verschiedenen Herstellern wie z.B. von SANTEC, direkt aufgezeichnet werden. Die Bedienung erfolgt über eine komfortable Webbrowser Oberfläche. Der NE-2040-EU kann bis zu 4 IP-Kameras verwalten und die Daten auf bis zu zwei Festplatten speichern. Durch die NUUO Software können die NVRMini2 problemlos in ein Gesamtsystem aus NUUO Komponenten integriert werden, aber auch als kostengünstige Stand-Alone Lösung überzeugen die NVRMinis. Die NVRMini2 Serie ist DGUV (UVV) Kassen für den Einsatz im Bankenbereich zertifiziert.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Typ | Netzwerk Videorekorder |
| IP-Videokanäle (aktiv) | 4 |
| IP-Kanäle (aktiv/erweiterbar) | 4/0 |
| Festplattenkapazität (maximal) | 6 TB (2 x 3 TB) |
| Festplatte extern anschliessbar | Nein |
| USB Ports | 2 x |
| Belüftung | Lüfter |
| Internes RAID | Ja |
| Export Schnittstellen | Netzwerk |
| Anzahl der Ethernet-Ports | 1 |
| Ethernet Anschluss | RJ-45 |
| Ethernet Geschwindigkeit | 10 / 100 / 1000 Mbit |
| Ethernet Standards | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX |
| Bandbreite Mbps | 40 |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Kompressionsverfahren (Video) | MPEG-4 / H.264 / MJPEG / MxPEG |
| max. Bildrate (B/s) | 100 bei 1,3 MP (1280x1024) |
| Aufnahme Alarm | Ja |
| Aufnahme Bewegung | Ja |
| Aufnahme digitaler Eingang | Ja |
| Aufnahme manuell | Ja |
| Aufnahme permanent | Ja |
| Aufnahme Zeitplan | Ja |
| Live-Bild Wiedergabe | Ja |
| Unterstützung Megapixel | Ja |
| Kameras | |
| Benachrichtigung digitaler Ausgang | Ja |
| Benachrichtigung CMS | Ja |
| Benachrichtigung E-Mail | Ja |
| Erkennung Bewegung | Ja |
| Erkennung Signal verloren | Ja |
| Wasserzeichen | Ja |
| Export von Bilddaten | Netzwerk |
| Intelligente Suche | Ja |
| Intelligente Suche / Suchkriterien | Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal |
| Passwortschutz | Ja |
| Logbuchfunktion | Ja |
| Verwaltung IP Geräte | Ja |
| DynDNS Unterstützung | Ja |
| UPNP | Ja |
| Presetpositionen | Unlimitiert |
| PTZ Steuerung | Ja |
| Remoteverbindungen | Ja |
| max. Anzahl von Remoteverbindungen | 16 |
| Benutzer Management | Ja |
| Zeit Synchronisation | NTP Protokoll |
| DHCP Unterstützung | Ja |
| Menüsprachen | 14 Sprachen |
| Fernzugriff | Browser/Software |
| Unterstützte Software für Fernzugriff | Remote Viewer |
| Firmwareupgrade | Netzwerk |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Betriebsspannung | 100 - 240 V AC |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis +40 |
| Lagertemperatur (°C) | -10 bis +50 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 5 - 95 |

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 info@santec-video.com, www.santec-video.com



► Technische Spezifikationen:

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Abmessungen BxHxT (mm) | 110x140x219 |
| Zertifizierungen | CE |
| Lieferumfang | CD, Netzteil, 2 Schlüssel |
| Besonderheiten | Front abschließbar |

► Empfohlenes Zubehör:

| | |
|------------|--|
| HDD-2000HV | Festplatte für DVR/NVR, 2TB SATA 24/7 getestet |
| HDD-4000HV | Festplatte für DVR/NVR, 4TB SATA 24/7 getestet |