



## VTC-E220IRP

SANTEC Farb-Spezialkamera mit IR-LED  
f. Eckenm., 700 TVL, Obj. 3,6 mm 12 DC

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Diese SANTEC Farb/Schwarzweißkamera ist speziell für den Einsatz in Aufzügen entwickelt worden und eignet sich für Anwendungen im Innenbereich, bei denen eine Eckenmontage vorgesehen ist, wie z.B. in Treppenhäusern, Fluren etc. Die Kamera hat einen integrierten IR-LED Scheinwerfer zur Ausleuchtung des Bildausschnitts bei Dunkelheit.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht Spezialkamera
Videonorm	PAL
Format Bildsensor	1/3"
Typ Bildsensor	Sony Super HAD CCD Chip
Horizontale Bildauflösung (TVL)	700 (Farbe) / 700 (S/W)
Aktive Bildelemente	976 (H) x 582 (V)
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	> 48 dB
Objektivtyp	Festobjektiv
Objektivbrennweite	3,6 mm / F1.6
Blickwinkel horizontal	70°
IR-Sperrfilter	Elektronisch geregelt
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	AGC

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

### ► Technische Spezifikationen:

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	Nein
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto
Titeleinblendung	Nein
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
Schutzart	kein
Kamerabefestigung	Eckenmontage
Gehäusefarbe	Silber
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Leucht-Reichweite (m)	bis zu 5
IR-Wellenlänge (nm)	940
Leuchtmittel IR-LED	30
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme (Watt)	4
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	30 - 90
Abmessungen BxHxT (mm)	210x140x45
Gewicht	440 g
Zertifizierungen	CE

### ► Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5ASA

SANTEC Stab.Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter