


NUUO®



SCB-C28

Digital Eingang/Ausgang 4-Kanal
für PC basierte NUUO NVR und DVR

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

SCB-C28 stellt 4 optisch entkoppelte digitale Eingänge und Ausgänge zur Verfügung und muss in Verbindung mit dem Artikel SCB-C08 benutzt werden.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Digital Eingang/Ausgang
USB Standard	-
Digitale Eingänge	4 Digitale Eingänge
Digitale Ausgänge	4 Digitale Ausgänge
RS-485 Schnittstelle	Ja
RS-485 Baudrate (max. bps)	115200
Relais Typ	2xForm A(R1,R2), 2xForm C(R3, R4)
RS-232 Signal	-
RS-422 Signal	-
RS-485 Signal	-
Übertragungsreichweite	500 m
LEDs	An, Alle Eingänge
Strom über USB	-
Watchdog	Host Status
Netzteil	Lüsterklemme oder extern DC Adapter
Leistungsaufnahme (Watt)	2,7
Abmessungen BxHxT (mm)	151x75x26

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.