

880 | 882 | 883 | 885 | 888 | 889

Flexible Verdrahtungsbrücken, beidseitig mit Gabelschuh  
Cable bridges, flexible, on both sides with fork

Produktbild | Product Picture



#### TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATAS

Kabelbezeichnung   Cable Identification	H07V-K, 6mm <sup>2</sup>	H07V-K, 10mm <sup>2</sup>
Isolation   Insulation	PVC Tl1 nach   according to HD 21.1 S3	
Leiter   Conductor	blank, feindrähtige Litze nach VDE 0295 Klasse 5 uncoated, stranded wire according to VDE 0295 class 5	
Nennspannung   Nominal voltage	450 / 750V	
Kabelschuh   Cable lug	Messing verpresst   Brass pressed	
Temperaturbereich   Temperature range	-40°C - +70°C	

#### ELEKTRISCHE DATEN | ELECTRICAL DATAS

	880   882   883	885   888   889
Querschnitt   Cross section	6mm <sup>2</sup>	10mm <sup>2</sup>
Max. elektrische Belastung Max. Electrical Load	63A	80A



FTG-Produkte sind CE-konform und entsprechen den RoHS-Richtlinien der EU  
FTG products are CE-conform and correspond to the RoHS of the EU

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.  
Changes in the interest of developments and technical progress are reserved.

DB-L-013 | 29.07.2020