




Dimmer-Set für LED-Light-Strip SNEYXX[®] inkl. RF Fernbedienung



4 046725 402886

Leistungsmerkmale

Das Dimmer-Set für LED-Light-Strip SNEYXX[®] beinhaltet:
1x RF-Fernbedienung, IP20 inkl. Transporttasche
1x Treiber-/Dimmer-Adapter IP65 mit Zuleitung
1,5M HO7RN-F-2 x 1.00 mm² inkl. Stecker

Technische Daten

- Dimm-Stufen von 10 - 90%
- 3-stufiger Blinkmodus

DEHA-Nummer

7593325

Artikelnummer

5620-50-0005

EAN

4046725402886

Kennzeichnung



Dimmer-Set für LED-Light-Strip SNEYXX[®] inkl. RF Fernbedienung

Allgemeine Daten


Merkmale			
Länge	220 mm	Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	4
Breite	80 mm	Ausgangsleistung	650 - 700 W
Höhe	90 mm	Wirkungsgrad	91 %
Umgebungstemperatur	-20 - 40 °C	Lebensdauer Betriebsgerät	30000 h
Ausgangsspannung	220 - 240 V	Ausführung	dynamisch
Ausgangsstrom	3000 - 3000 mA	Geeignet für Außengebrauch	ja
Eingangsspannung	220 - 240 V	Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Leistungsaufnahme	1,5 W	Dimmbar	ja
Frequenz der Eingangsspannung	50 - 60 Hz	Dimmung herstellerspezifisch	ja
Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N)	1 kV	Dimmung RF	ja
Notstromversorgungssystem	ohne	Selbstständig arbeitend	ja
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	4	PWM-Modulation	ja
		Schutzart (IP)	IP65
		Schutzklasse	II

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
7593325	5620-50-0005	5620-50-0005	4046725402886	1 Stück



Dimmer Set for SNEYXX[®] LED Light Strip (incl. RF Remote Control)



4 046725 402886

Performance features

The SNEYXX[®] LED Light Strip Dimmer Set includes:
1x RF Remote Control (IP20), incl. carrying case
1x Driver/Dimmer Adapter (IP65) with 1.5 m
HO7RN-F 2 x 1.00 mm² power cable, incl. plug

Technical Specifications

- Dimming levels from 10% to 90%
- 3-stage flashing mode

DEHA number

7593325

Item number

5620-50-0005

EAN

4046725402886

label



Dimmer Set for SNEYXX[®] LED Light Strip (incl. RF Remote Control)

General Data

Features			
Length	220 mm	Max. number of luminaires per C16 circuit breaker	4
Width	80 mm	Output power	650 - 700 W
Height	90 mm	Efficiency	91 %
Ambient temperature	-20 - 40 °C	Control Gear Lifetime	30000 h
Output voltage	220 - 240 V	Model	Dynamic
Output current	3000 - 3000 mA	Suitable for outdoor use	yes
Input voltage	220 - 240 V	Housing	Plastic housing
Power consumption	1,5 W	Dimmable	yes
Frequency input voltage	50 - 60 Hz	Dimming manufacturer's proprietary system	yes
Surge Immunity (Differential Mode, L-N)	1 kV	Dimming RF	yes
Emergency Power Supply System	None	Independently operating	yes
Max. number of luminaires per B16 circuit breaker	4	PWM-Modulation	yes
		Degree of protection (IP)	IP65
		Protection class	II

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
7593325	5620-50-0005	5620-50-0005	4046725402886	1 Piece