

4 046725 403050

Leistungsmerkmale

Der PHASIXX[®] 3-Phasen-Strahler überzeugt durch seine hohe Flexibilität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Mit seinem hochwertigen Zoomobjektiv lässt sich der Abstrahlwinkel stufenlos im Bereich von 20 bis 50 Grad einstellen.

Durch die schaltbare Leistung, lässt sich die Lichtintensität individuell an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Die Farbtemperatur der PHASIXX[®] ist 5-fach schaltbar, wodurch sowohl warme als auch neutral- oder kaltweiße Lichtstimungen realisiert werden können.

Technische Daten

- Betriebsspannung 220-240 V, 50/60 Hz
- Nennleistung 28 W/40 W
- Nennstrom 120 mA/200 mA
- Lichtstrom 1980-3100 lm
- Farbtemperatur
2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5700 K
- Abstrahlwinkel 20°-50°

DEHA-Nummer

7643541

Artikelnummer

5620-30-0001

EAN

4046725403050

Kennzeichnung


CRI
>90


UGR
<19


PHASIXX[®] 3-Phasen-Strahler, weiß**Allgemeine Daten****Merkmale**

Länge	190 mm	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Höhe/Tiefe	40 mm	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Außendurchmesser	91 mm	Lichtstärke	3200 - 10900 cd
Austauschbares Betriebsgerät	ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Anschlussart	Stromschienenadapter	Oberfläche	pulverbeschichtet
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-10 - +40 °C	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Leuchtmittel	LED austauschbar
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Leuchtmittel	ja
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Mit Betriebsgerät	ja
Ausstrahlungswinkel einstellbar	stufenlos	Art der Verdrahtung	Abschluss
Spannungsart	AC	Geeignet für Stromschienenmontage	ja
Nennspannung	220 - 240 V	Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Nennstrom	120 - 200 mA	Schutzklasse	I
Geeignet für Lampenleistung	28 - 40 W	Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Max. Systemleistung	40 W	Lichtverteiler	Fokuslinse
Leistungsfaktor	0,95	Lichtverteilung	symmetrisch
Polzahl	5	Ausstrahlungswinkel	variabler Ausstrahlungswinkel
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 20	F	Lichtaustritt	direkt
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	ja	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	75000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1980 - 3100 lm
Gehäusefarbe	weiß	Leuchtenlichtausbeute	70 - 80 lm/W
Reflektorfarbe	Silber	Flimmerwert Pst LM	0,2
Lichtfarbe	weiß	Stroboskopeffektwert SVM	0,05
Farbtemperatur	2700 - 5700 K	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Farbtemperatur einstellbar	Stufen		

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
7643541	PHASIXX [®]	5620-30-0001	4046725403050	1 Stück

PHASIXX[®] 3-phase spotlight, white

4 046725 403050

Performance features

The PHASIXX[®] 3-phase spotlight impresses with its high flexibility and versatile applications. Its high-quality zoom lens allows for stepless adjustment of the beam angle from 20 to 50 degrees. Thanks to the switchable power output, the light intensity can be individually adapted to different requirements. The PHASIXX[®] offers five selectable color temperatures, enabling the creation of warm, neutral, or cool white lighting moods.

Technical Data

- Operating voltage 220-240 V, 50/60 Hz
- Rated power 28 W/40 W
- Rated current 120 mA/200 mA
- Luminous flux 1980-3100 lm
- Color temperature 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5700 K
- Beam angle 20° - 50°

DEHA number

7643541

Item number

5620-30-0001

EAN

4046725403050

label

75.000h

CRI
>90UGR
<19

PHASIXX® 3-phase spotlight, white

General Data

Features

Length	190mm	Color temperature	2700 - 5700K
Height/depth	40mm	Color temperature adjustable	position
Outer diameter	91mm	Color rendering index CRI	90-100
Replaceable control gear	yes	Color consistency (McAdam ellipse)	SDCM6
Connection type	Busbar adapter	Luminous intensity	3200 - 10900 cd
Rated ambient temperature according to IEC 62722-2-1	-10 - +40 °C	Housing material	aluminum
Adjustability	Rotating and swiveling	Surface protection	Powder coating
Type of control gear	LED operating device current controlled	Cover material	Plastic, structured
Luminous flux adjustable	position	Lamp type	LED exchangeable
Beam angle adjustable	Continuously variable	With light source	yes
Voltage type	AC	Control gear included	yes
Nominal voltage	220 - 240V	Type of wiring	Ending
Nominal current	120 - 200mA	Suitable for light-track mounting	yes
Suitable for lamp power	28 - 40W	IP protection class (rear)	IP20
Max. system power	40W	Protection class	I
Power factor	0.95	Suitable for number of lamps	1
Number of poles	5	Light distributor	Focal lens
Energy efficiency class of light source according to EU Directive 20	F	Light distribution	Symmetric
Surrounding product according to 2019/2020/EU	yes	Beam angle	variable beam angle
Photobiological safety according to EN 62471	RG1	Light outlet	Direct
Housing color	White	Rated lifetime L70/B50 at 25 °C	75000 hours
Reflector color	Silver	Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1	1980 - 3100 lm
Light color	White	Luminaire efficacy	70 - 80 lm/W
		Flicker value Pst LM	0.2
		Stroboscopic effect value SVM	0.05
		Filament test according to IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
7643541	PHASIXX®	5620-30-0001	4046725403050	1 Piece