

4 046725 403067

Leistungsmerkmale

Der PHASIXX[®] 3-Phasen-Strahler überzeugt durch seine hohe Flexibilität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Mit seinem hochwertigen Zoomobjektiv lässt sich der Abstrahlwinkel stufenlos im Bereich von 20 bis 50 Grad einstellen.

Durch die schaltbare Leistung, lässt sich die Lichtintensität individuell an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Die Farbtemperatur der PHASIXX[®] ist 5-fach schaltbar, wodurch sowohl warme als auch neutral- oder kaltweiße Lichtstimungen realisiert werden können.

Technische Daten

- Betriebsspannung 220-240 V, 50/60 Hz
- Nennleistung 28 W/40 W
- Nennstrom 120 mA/200 mA
- Lichtstrom 1980-3100 lm
- Farbtemperatur
2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5700 K
- Abstrahlwinkel 20°-50°

DEHA-Nummer

7643542

Artikelnummer

5620-30-0002

EAN

4046725403067

Kennzeichnung

PHASIXX® 3-Phasen-Strahler, schwarz


Allgemeine Daten

Merkmale

Länge	190 mm	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Außendurchmesser	91 mm	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Austauschbares Betriebsgerät	ja	Lichtstärke	3200 - 10900 cd
Anschlussart	Stromschienen-adapter	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-10 - +40 °C	Oberfläche	pulverbeschichtet
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Leuchtmittel	LED austauschbar
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Mit Leuchtmittel	ja
Ausstrahlungswinkel einstellbar	stufenlos	Mit Betriebsgerät	ja
Spannungsart	AC	Art der Verdrahtung	Abschluss
Nennspannung	220 - 240 V	Geeignet für Stromschienenmontage	ja
Nennstrom	120 - 200 mA	Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Geeignet für Lampenleistung	40 - 40 W	Schutzklasse	I
Max. Systemleistung	40 W	Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Leistungsfaktor	0,95	Lichtverteiler	Fokuslinse
Polzahl	5	Lichtverteilung	symmetrisch
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 20	F	Ausstrahlungswinkel	variabler Ausstrahlungswinkel
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	ja	Lichtaustritt	direkt
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	75000 h
Gehäusefarbe	schwarz	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1980 - 3100 lm
Reflektorfarbe	Silber	Leuchtenlichtausbeute	70 - 80 lm/W
Lichtfarbe	weiß	Flimmerwert Pst LM	0,2
Farbtemperatur	2700 - 5700 K	Stroboskopeffektwert SVM	0,05
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
7643542	PHASIXX	5620-30-0002	4046725403067	1 Stück

PHASIXX[®] 3-phase spotlight, black

4 046725 403067

Performance features

The PHASIXX[®] 3-phase spotlight impresses with its high flexibility and versatile applications. Its high-quality zoom lens allows for stepless adjustment of the beam angle from 20 to 50 degrees. Thanks to the switchable power output, the light intensity can be individually adapted to different requirements. The PHASIXX[®] offers five selectable color temperatures, enabling the creation of warm, neutral, or cool white lighting moods.

Technical Data

- Operating voltage 220-240 V, 50/60 Hz
- Rated power 28 W/40 W
- Rated current 120 mA/200 mA
- Luminous flux 1980-3100 lm
- Color temperature
2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5700 K
- Beam angle 20° - 50°

DEHA number

7643542

Item number

5620-30-0002

EAN

4046725403067

label

PHASIXX® 3-phase spotlight, black

General Data

Features

Length	190mm	Color rendering index CRI	90-100
Outer diameter	91mm	Color consistency (McAdam ellipse)	SDCM6
Replaceable control gear	yes	Luminous intensity	3200 - 10900 cd
Connection type	Busbar adapter	Housing material	aluminum
Rated ambient temperature acc. to IEC 62722-2-1	-10 - +40 °C	Surface protection	Powder coating
Adjustability	Rotating and swiveling	Cover material	Plastic, structured
Type of control gear	LED operating device current controlled	Lamp type	LED exchangeable
Adjustable luminous flux	position	With light source	yes
Adjustable beam angle	Continuously variable	Control gear included	yes
Voltage type	AC	Wiring type	Ending
Nominal voltage	220 - 240V	Suitable for light-track mounting	yes
Nominal current	120 - 200mA	Degree of protection (IP), rear side	IP20
Suitable for lamp power	40 - 40W	Protection class	I
Max. system power	40W	Suitable for number of lamps	1
Power factor	0.95	Light distributor	Focal lens
Number of poles	5	Light distribution	Symmetric
Energy efficiency class of light source acc. to EU Directive 20	F	Beam angle	variable beam angle
Surrounding product acc. to 2019/2020/EU	yes	Light outlet	Direct
Photobiological safety according to EN 62471	RG1	Rated lifetime L70/B50 at 25 °C	75000 hours
Housing color	Black	Rated luminous flux acc. to IEC 62722-2-1	1980 - 3100 lm
Reflector color	Silver	Luminaire efficacy	70 - 80 lm/W
Light color	White	Flicker value Pst LM	0.2
Color temperature	2700 - 5700K	Stroboscopic effect value SVM	0.05
Adjustable color temperature	position	Filament test according to IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
7643542	PHASIXX	5620-30-0002	4046725403067	1 Piece