

4 046725 403500

Leistungsmerkmale

Die Kabeltrommel Basic Line besitzt ein robustes und kompaktes Kunststoffgehäuse, das für eine hohe Stabilität sorgt. Dank ergonomischem Tragegriff und zusätzlichem Drehgriff, lässt sich die Trommel einfach transportieren, aufrollen und bedienen.

Die vier Schutzkontakt-Steckdosen sind mit selbstschließenden Deckeln, die die Anschlüsse vor Staub und Verschmutzung schützen, versehen. Der integrierte Thermoschutzschalter unterbricht bei Überhitzung oder Überlastung automatisch die Stromzufuhr und erhöht damit die Betriebssicherheit.

Das Kabel ist wahlweise in 25 oder 40 Metern Länge erhältlich und hat eine integrierte Kabelführung, das für sauberes und gleichmäßiges Auf- und Abrollen sorgt. Steckerclip, Kabel- und Trommelfixierung halten Kabel und Stecker sicher in Position und erleichtern Transport sowie Lagerung. Dadurch bleibt die Kabeltrommel auch im mobilen Einsatz ordentlich, kompakt und jederzeit schnell einsatzbereit.

Technische Daten

- Material Kunststoff/Stahl
- Nennleistung
1000 W (4,35 A) (aufgerollt)/
3000 W (13,04 A) (nicht aufgerollt)
- Stromversorgung 230 V AC, 50/60 Hz
- Leitungsquerschnitt
Schuko-Stecker H07RN-F 3G1.5 mm²
- Schuko-Steckereingänge 4

DEHA-Nummer

7702562

Artikelnummer

2430-10-0006

EAN

4046725403500

Kennzeichnung



CE IP 44 IK 08



ÜBERZEUGT. EINFACH.

Kabeltrommel Basic Line, 25 m

Allgemeine Daten

Merkmale


Kabellänge	25 m	Kabelbestückung	H07RN-F
Aderquerschnitt	1,5 qmm	Ader-Zahl	3
Art des Netzanschlusses	Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)	Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Farbe	schwarz	Mit thermischem Schutz	ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Mit Arretierung	ja
		Mit Tragerahmen	ja
		Schutzart (IP)	IP44

Anwendung

Allgemeine Daten

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
7702562	Basic Line 25m	2430-10-0006	4046725403500	1 Stück



4 046725 403500

Performance features

The Basic Line cable reel features a robust and compact plastic housing that ensures high stability. Thanks to its ergonomic carrying handle and additional rotating handle, the reel is easy to transport, wind up, and operate.

The four grounded sockets are equipped with self-closing covers that protect the connections from dust and dirt. The integrated thermal overload switch automatically interrupts the power supply in case of overheating or overload, thus increasing operational safety.

The cable is available in lengths of either 25 or 40 meters and has an integrated cable guide that ensures clean and even winding and unwinding. A plug clip, cable and reel fixation system securely hold the cable and plug in place, facilitating transport and storage. This keeps the cable reel tidy, compact, and ready for immediate use, even in mobile applications.

Technical Data

- Material: Plastic/Steel
- Rated Power:
1000 W (4.35 A) (coiled)/
3000 W (13.04 A) (uncoiled)
- Power Supply: 230 V AC, 50/60 Hz
- Cable Cross-Section:
Schuko Plug H07RN-F 3G1.5 mm²
- Number of Schuko Plug Inputs: 4

DEHA number

7702562

Item number

2430-10-0006

EAN

4046725403500

label



C € IP IK
44 08



SIMPLY. CONVINCING.

The cable reel Basic Line, 25 m

General Data

Features

Cable length	25 m	Number of cores	3
Core cross section	1,5 qmm	Number of socket outlets with protective contact	4
Type of mains connection	Hybrid connector CEE 7/7 (Type E/F)	With thermal protection	yes
Colour	Black	With adjustment	yes
Material housing	Plastic	With mounting frame	yes
Cable assembly	H07RN-F	Degree of protection (IP)	IP44

Application

Ordering data

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
7702562	Basic Line 25m	2430-10-0006	4046725403500	1 Piece