




LED-Hausnummernleuchte mit Dämmerungssensor 6 W, schwarz



4 046725 402893

Leistungsmerkmale

Die LED-Hausnummernleuchte verfügt über einen integrierten Dämmerungsschalter. Das Licht schaltet sich abhängig von der Umgebungshelligkeit automatisch ein und aus. Die Dämmerungsschwelle lässt sich per DIP-Schalter individuell einstellen. Die Lichtfarbe kann per DIP-Schalter zwischen 3000 K Warmweiß und 4000 K Neutralweiß ausgewählt werden. Mit der Schutzart IP65 ist die LED-Hausnummernleuchte staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt und somit optimal für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Passendes Ziffern-Sticker-Set 0-9 ist separat erhältlich (DEHA-Nr.: 7593328)

Optional erweiterter weißer Rahmen ist separat erhältlich (DEHA Nr.: 7593327)

Technische Daten

- Betriebsspannung 220–240 V AC, 50 Hz
- Systemleistung 6 W
- Lichtstrom max. 800 lm
- Effizienz ca. 110 lm/W
- LED-Lichtfarbe 3000 K/4000 K einstellbar
- Dämmerungsschwelle 5-400 Lux per DIP-Schalter einstellbar

DEHA-Nummer

7593326

Artikelnummer

5710-60-0001

EAN

4046725402893

Kennzeichnung



LED-Hausnummernleuchte mit Dämmerungssensor, 6 W, schwarz

Allgemeine Daten

Merkmale			
Breite	250 mm	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/satiniert
Höhe/Tiefe	65 mm	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Länge	250 mm	Mit Leuchtmittel	ja
Anschlussart	Steckklemme	Mit Betriebsgerät	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Schalter	ja
Spannungsart	AC	Mit Bewegungsmelder	ja
Nennspannung	220 - 240 V	Mit Lichtsensor	ja
Geeignet für Lampenleistung	6 - 6 W	Art der Verdrahtung	Abschluss
Max. Systemleistung	6 W	Wandmontage	ja
Polzahl	2	Mit Befestigungsmaterial	ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 20	D	Schutzart (IP), frontseitig	IP65
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	ja	Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	schwarz	Geeignet für Leuchtmittelanzahl	2
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6	Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtfarbe	weiß	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Farbtemperatur	3000 - 4000 K	Lichtaustritt	direkt
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Schlagfestigkeit	IK08
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Leuchtenlichtausbeute	110 - 110 lm/W
Oberflächenschutz Gehäuse	kunststoffbeschichtet	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	700 - 800 lm

Produktabbildungen




Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
7593326	5710-60-0001	5710-60-0001	4046725402893	1 Stück



LED house number light with twilight sensor 6 W, black



4 046725 402893

Performance features

The LED house number light features an integrated twilight sensor. The light switches on and off automatically based on ambient brightness. The twilight threshold can be individually adjusted via a DIP switch. The light color can be selected between 3000 K (warm white) and 4000 K (neutral white) using a DIP switch. With an IP65 rating, the LED house number light is dust-tight and protected against water jets, making it ideal for outdoor use.

Matching number sticker set 0-9 is available separately (DEHA No.: 7593328)

An optional white frame is available separately (DEHA No.: 7593327)

Technical Data

- Operating voltage: 220–240 V AC, 50 Hz
- System power: 6 W
- Luminous flux: max. 800 lm
- Efficiency: approx. 110 lm/W
- LED light color: 3000 K/4000 K (adjustable)
- Twilight threshold: 5–400 lux (adjustable via DIP switch)

DEHA number

7593326

Item number

5710-60-0001

EAN

4046725402893

label



LED house number light with twilight sensor 6 W, black

General Data

Features			
Width	250 mm	Material cover	Plastic matt/satinized
Height/depth	65 mm	Lamp type	LED not exchangeable
Length	250 mm	With light source	yes
Connection type	Plug clamp	Control gear included	yes
Type of control gear	LED operating device current-controlled	With switch	yes
Voltage type	AC	With movement sensor	yes
Nominal voltage	220 - 240 V	With light sensor	yes
Suitable for lamp power	6 - 6 W	Type of wiring	Ending
Max. system power	6 W	Wall mounting	yes
Number of poles	2	With mounting material	yes
Energy efficiency class of the light source according to EU Directive 20	D	Degree of protection (IP), front side	IP65
Surrounding product according to 2019/2020/EU	yes	Protection class	II
Colour housing	black	Suitable for number of lamps	2
Colour consistency (McAdam ellipse)	SDCM6	Light sharing	Symmetric
Colour of light	White	Beam angle	Extreme wide beam >80°
Colour temperature	3000 - 4000 K	Light outlet	Direct
Colour rendering index CRI	80-89	Rated life time L70/B50 at 25 °C	50000 h
Adjustable color temperature	Positions	Impact strength	IK08
Material housing	Plastic	Luminaire luminous efficacy	110 - 110 lm/W
Housing surface protection	Plastic-coated	Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1	700 - 800 lm

Product pictures



Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
7593326	5710-60-0001	5710-60-0001	4046725402893	1 Piece