



Quetschkabelschuh entspricht der gemäß DIN 46237

Leistungsmerkmale

Diese Quetschkabelschuh entspricht der Norm und ist speziell für die Verwendung mit fein- und feinstdrähtigen Leitern konzipiert.

Hauptmerkmale:

Einfache Handhabung: Die aufgeweitete Isolierhülse ermöglicht eine mühelose und schnelle Kabeleinführung. **Hochwertige Materialien:** Die Hülse besteht aus verzinntem Cu-ETP und ist im Pressbereich hochwertig hartgelötet, was eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung gewährleistet. **Sichere Isolierung:** Die Isolierhülse aus Polyamid (PA) ist halogenfrei und temperaturbeständig bis 105 °C. **Klare Kennzeichnung:** Eine praktische, querschnittsabhängige Farbkodierung erleichtert die schnelle Identifizierung der korrekten Größe.



Technische Daten

Bezeichnung		Farbe	DEHA-Nr.	VE
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	0,5-1,0mm ²	M4 rot	7819010	1000 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	0,5-1,0mm ²	M5 rot	7819011	1000 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	0,5-1,0mm ²	M6 rot	7819012	1000 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	0,5-1,0mm ²	M8 rot	7819013	1000 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	1,5-2,5mm ²	M4 blau	7819014	1000 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	1,5-2,5mm ²	M5 blau	7819015	1000 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	1,5-2,5mm ²	M6 blau	7819016	1000 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	1,5-2,5mm ²	M8 blau	7819017	1000 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	4,0-6,0mm ²	M4 gelb	7819018	1000 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	4,0-6,0mm ²	M5 gelb	7819019	1000 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	4,0-6,0mm ²	M6 gelb	7819020	100 Stück
Isolierter Quetschkabelschuh DIN 46237	4,0-6,0mm ²	M10 gelb	7819021	1000 Stück