

Bodenablauf mit Folienflansch

BALF

Artikelnummer: 3030551818, GTIN: 4052487247085



• fertig zum Einbau in die Bodenplatte

Gas- und wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte durch integrierte Lippendichtung.

Mit Folienflansch zur Anbindung an eine Bitumendickbeschichtung bzw. Schweißbahn oder Dampfsperre.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- einfache Anbindung der Abdichtung oder Dampfsperre durch Folienflansch
- Klasse K3 - belastbar bis zu 300 kg
- Aufsatzrahmen mit Schlammfangsieb von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar
- integrierte Geruchsverschlussglocke

Lieferumfang:

- 1 Stück Bauzeitschutzdeckel
- 1 Stück Kunststoffrost
- 1 Stück Geruchsverschluss
- 1 Stück Schlammfangsieb



Maße:

- Aufsatzrahmen: 150 x 150 mm
- Ablaufstutzen: DN 110 und DN 50
- Folienflansch: 500 x 500 mm

Eigenschaften:

- Ablaufleistung: 1,79 l/s
- kurzzeitig heißwasserbeständig

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Grundkörper: PP
- Ablaufrost: PA
- Lippendichtung: TPE
- Folienflansch: EPDM

Dichtheit:

- druckdicht bis 5,0 bar – entspricht 50 m Wassersäule
- radonsicher

Eigenschaften

geeignet für Medienrohr Øa (mm):	110
Typ:	BALF
KG-Rohr Nennweite:	DN 110