

Gliederkette

modulare Rohrdichtung

5xGKD410 EPDM

Artikelnummer: 3030412078, GTIN: 4052487232753



mit integrierter Montagekontrolle - kein Drehmomentschlüssel erforderlich

- **kein Nachziehen erforderlich**
- **Muttern durch Umspritzung direkt ins Bauteil integriert, daher keine losen Teile**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Der modulare Aufbau ermöglicht den Einsatz für alle möglichen Rohrtypen und Durchmesserkombinationen.



Fakten

Vorteile:

- optimierte Schraubengeometrie
- Made in Germany
- ab Lager lieferbar
- zur nachträglichen Abdichtung geeignet

Lieferumfang:

- 1 Stück Gleitmittelstift

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2



Werkstoff:

- Gummi: EPDM oder NBR
- Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L)
- Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

Eigenschaften

Anzahl Kabel insgesamt:	1
Øa-Medienrohr außen (mm):	53-76
Øi-Maueröffnung innen (mm):	150
Anzahl Segmente:	5
Typ:	GKD410
Einbautiefe (mm):	140
min. Ringspalt (mm):	37
max. Ringspalt (mm):	48.5
Ausführung:	G

Bilder

