

Bodenablauf

mit Rücklaufsperr

BAL RLS

Artikelnummer: 3030551820, GTIN: 4052487247092



• **fertig zum Einbau in die Bodenplatte**

- **frostsichere Rücklauf- und Geruchssperre**

Gas- und wasserdichte Verbindung mit der Bodenplatte durch integrierte Lippendichtung.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- fest verschraubter Edelstahlrost
- Klasse K3 - belastbar bis zu 300 kg
- Aufsatzrahmen mit Schlammfangsieb von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar

Lieferumfang:

- 1 Stück Bauzeitschutzdeckel
- 1 Stück Schlammfangsieb
- 1 Stück Rücklauf- und Geruchssperre



Maße:

- Aufsatzrahmen: 150 x 150 mm
- Ablaufstutzen: DN 110

Eigenschaften:

- Ablaufleistung: 1,68 l/s
- kurzzeitig heißwasserbeständig

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Grundkörper: PP
- Ablaufrost: V2A (AISI 304L)
- Lippendichtung: TPE

Dichtheit:

- druckdicht bis 5,0 bar – entspricht 50 m Wassersäule
- radonsicher

Eigenschaften

geeignet für Medienrohr Øa (mm):	110
Typ:	BAL RLS
KG-Rohr Nennweite:	DN 110