

EU-Konformitätserklärung

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH
Ramsener Straße 6
67304 Eisenberg

Produktbezeichnung: Abschaltbare Wanddose, industrielle Anwendung 16A
Product: Interlock switches, Industrial purpose 16A

Typenbezeichnung: Serie CEEtyp: AA110...; AA119...; AT110...; AT119...

Type designation: Serie CEEtyp: AA110...; AA119...; AT110...; AT119...

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

“ Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (Neufassung)”.

The designated product is in conformity with the

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits Text with EEA relevance.

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, hat das Produkt geprüft und zertifiziert.

Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 40000372
Aktenzeichen: 247000-1530-0117/328438

The VDE Testing and Certification Institute (EU Identification No. 0366), Merianstr. 28, 63069 Offenbach (Germany), has tested and certified the product.

Certificate No.: 40000372
File Reference: 247000-1530-0117/328438

Eisenberg, 15/01/2026

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH



Kai Kalthoff
Geschäftsführer / CEO

Appendix: VDE_APPENDIX_200_0040000372

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0117/328438/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40000372

letzte Änderung / updated

2025-06-25

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2002-02-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40000372 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40000372

Steckdose, industrielle Anwendung
Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

AA 110...; AA 119...

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
AA 110	16 A	AC 690 V	AC 200/346 – 240/415 V	3P+N+PE	IP 44	X	---	---	X	---	---	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 110 504	16 A	AC 690 V	AC 57/ 100 – 75/130 V	3P+N+PE	IP 44	X	---	---	X	---	---	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 110 509	16 A	AC 690 V	AC 120/208 – 144/250	3P+N+PE	IP 44	X	---	---	X	---	---	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 119	16 A	AC 690 V	AC 200/346 – 240/415 V	3P+N+PE	IP 67	X	---	---	X	---	---	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 119 504	16 A	AC 690 V	AC 57/ 100 – 75/130 V	3P+N+PE	IP 67	X	---	---	X	---	---	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 119509	16 A	AC 690 V	AC 120/208 – 144/250	3P+N+PE	IP 67	X	---	---	X	---	---	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 110 406	16 A	AC 690 V	AC 380 – 415 V	3P+PE	IP 44	X	---	---	X	---	---	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 110 404	16 A	AC 690 V	AC 100 – 130 V	3P+PE	IP 44	X	---	---	X	---	---	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 110 409	16 A	AC 690 V	AC 200 – 250 V	3P+PE	IP 44	X	---	---	X	---	---	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 110 407	16 A	AC 690 V	AC 480 –500 V	3P+PE	IP 44	X	---	---	X	---	---	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 119 406	16 A	AC 690 V	AC 380 – 415 V	3P+PE	IP 67	X	---	---	X	---	---	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 119 404	16 A	AC 690 V	AC 100 – 130 V	3P+PE	IP 67	X	---	---	X	---	---	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 119 409	16 A	AC 690 V	AC 200 – 250 V	3P+PE	IP 67	X	---	---	X	---	---	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 119 407	16 A	AC 690 V	AC 480 –500 V	3P+PE	IP 67	X	---	---	X	---	---	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 110 306	16 A	AC 690 V	AC 200 –250 V	2P-PE	IP 44	X	---	---	X	---	---	ohne Verriegelung / non interlocked

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40000372 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40000372

Steckdose, industrielle Anwendung Socket-outlet, industrial purpose	Serie: Series:	AA 110...; AA 119...; AT 110...; AT 119...
--	---------------------------------	---

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
AA 110 304	16 A	AC 690 V	AC 100 – 130 V	2P-PE	IP 44	X	---	---	X	---	---	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 110 309	16 A	AC 690 V	AC 380 – 415 V	2P-PE	IP 44	X	---	---	X	---	---	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 119 306	16 A	AC 690 V	AC 200 – 250 V	2P-PE	IP 67	X	---	---	X	---	---	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 119 304	16 A	AC 690 V	AC 100 – 130 V	2P-PE	IP 67	X	---	---	X	---	---	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 119 309	16 A	AC 690 V	AC 380 – 415 V	2P-PE	IP 67	X	---	---	X	---	---	ohne Verriegelung / non interlocked
AT 110	16 A	AC 690 V	AC 200/346 – 240/415 V	3P+N+PE	IP 44	X	---	---	X	---	---	mit Verriegelung / with interlocked
AT 110 504	16 A	AC 690 V	AC 57/ 100 – 75/130 V	3P+N+PE	IP 44	X	---	---	X	---	---	mit Verriegelung / with interlocked
AT 110 509	16 A	AC 690 V	AC 120/208 – 144/250	3P+N+PE	IP 44	X	---	---	X	---	---	mit Verriegelung / with interlocked
AT 119	16 A	AC 690 V	AC 200/346 – 240/415 V	3P+N+PE	IP 67	X	---	---	X	---	---	mit Verriegelung / with interlocked
AT 119 504	16 A	AC 690 V	AC 57/ 100 – 75/130 V	3P+N+PE	IP 67	X	---	---	X	---	---	mit Verriegelung / with interlocked
AT 119509	16 A	AC 690 V	AC 120/208 – 144/250	3P+N+PE	IP 67	X	---	---	X	---	---	mit Verriegelung / with interlocked
AT 110 406	16 A	AC 690 V	AC 380 – 415 V	3P+PE	IP 44	X	---	---	X	---	---	mit Verriegelung / with interlocked
AT 110 404	16 A	AC 690 V	AC 100 – 130 V	3P+PE	IP 44	X	---	---	X	---	---	mit Verriegelung / with interlocked
AT 110 409	16 A	AC 690 V	AC 200 – 250 V	3P+PE	IP 44	X	---	---	X	---	---	mit Verriegelung / with interlocked
AT 110 407	16 A	AC 690 V	AC 480 – 500 V	3P+PE	IP 44	X	---	---	X	---	---	mit Verriegelung / with interlocked

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40000372 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40000372

Steckdose, industrielle Anwendung Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

AT 110...; AT 119...

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
AT 119 406	16 A	AC 690 V	AC 380 – 415 V	3P+PE	IP 67	X	---	---	X	---	---	mit Verriegelung / with interlocked
AT 119 404	16 A	AC 690 V	AC 100 – 130 V	3P+PE	IP 67	X	---	---	X	---	---	mit Verriegelung / with interlocked
AT 119 409	16 A	AC 690 V	AC 200 – 250 V	3P+PE	IP 67	X	---	---	X	---	---	mit Verriegelung / with interlocked
AT 119 407	16 A	AC 690 V	AC 480 –500 V	3P+PE	IP 67	X	---	---	X	---	---	mit Verriegelung / with interlocked
AT 110 306	16 A	AC 690 V	AC 200 –250 V	2P-PE	IP 44	X	---	---	X	---	---	mit Verriegelung / with interlocked
AT 110 304	16 A	AC 690 V	AC 100 – 130 V	2P-PE	IP 44	X	---	---	X	---	---	mit Verriegelung / with interlocked
AT 110 309	16 A	AC 690 V	AC 380 – 415 V	2P-PE	IP 44	X	---	---	X	---	---	mit Verriegelung / with interlocked
AT 119 306	16 A	AC 690 V	AC 200 –250 V	2P-PE	IP 67	X	---	---	X	---	---	mit Verriegelung / with interlocked
AT 119 304	16 A	AC 690 V	AC 100 – 130 V	2P-PE	IP 67	X	---	---	X	---	---	mit Verriegelung / with interlocked
AT 119 309	16 A	AC 690 V	AC 380 – 415 V	2P-PE	IP 67	X	---	---	X	---	---	mit Verriegelung / with interlocked