

EU-Konformitätserklärung

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH
Ramsener Straße 6
67304 Eisenberg

Produktbezeichnung: Abschaltbare Wanddose, industrielle Anwendung 125A
Product: Interlock switches, Industrial purpose 125A

Typenbezeichnung: Serie CEEtyp: AN179...; AO179...; 178...

Type designation: Serie CEEtyp: AN179...; AO179...; 178...

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

“ Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (Neufassung)”.

The designated product is in conformity with the

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits Text with EEA relevance.

WALTHER-WERKE Ferdinand Walther GmbH | Ramsener Straße 6 | DE-67304 Eisenberg

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, hat das Produkt geprüft und zertifiziert.

Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 40002932
Aktenzeichen: 247000-1530-0129/328450

The VDE Testing and Certification Institute (EU Identification No. 0366), Merianstr. 28, 63069 Offenbach (Germany), has tested and certified the product.

Certificate No.: 40002932
File Reference: 247000-1530-0129/328450

Eisenberg, 15/01/2026

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH



Kai Kalthoff
Geschäftsführer / CEO

Appendix: VDE_APPENDIX_200_0040002932

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0129/328450/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40002932

letzte Änderung / updated

2025-07-03

Anlage /
Appendix

200

Datum / Date

2002-08-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40002932 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40002932.

Steckdose, industrielle Anwendung Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

AN 179 Serie; AO 179 Serie & 178 Serie

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
AN 179	125 A	AC 500 V	200/346 – 240/415	3P + N + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / Without locking
AN 179 504	125 A	AC 500 V	57/100 – 75/130	3P + N + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / Without locking
AN 179 509	125 A	AC 500 V	120/208 – 144/250	3P + N + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / Without locking
AO 179	125 A	AC 500 V	200/346 – 240/415	3P + N + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit mech. Verriegelung / with mechanical locking
AO 179 504	125 A	AC 500 V	57/100 – 75/130	3P + N + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit mech. Verriegelung / with mechanical locking
AO 179 509	125 A	AC 500 V	120/208 – 144/250	3P + N + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit mech. Verriegelung / with mechanical locking
AN 179 406	125 A	AC 500 V	380 – 415	3P + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / Without locking
AN 179 404	125 A	AC 500 V	100 – 130	3P + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / Without locking
AN 179 409	125 A	AC 500 V	200 – 250	3P + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / Without locking
AN 179 407	125 A	AC 500 V	480 – 500	3P + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / Without locking
AO 179 406	125 A	AC 500 V	380 – 415	3P + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit mech. Verriegelung / with mechanical locking
AO 179 404	125 A	AC 500 V	100 – 130	3P + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit mech. Verriegelung / with mechanical locking
AO 179 409	125 A	AC 500 V	200 – 250	3P + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit mech. Verriegelung / with mechanical locking
AO 179 407	125 A	AC 500 V	480 – 500	3P + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit mech. Verriegelung / with mechanical locking
AN 179 306	125 A	AC 500 V	200 - 250	2P + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / Without locking

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40002932 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40002932.

Steckdose, industrielle Anwendung Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

AN 179 Serie; AO 179 Serie & 178 Serie

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
AN 179 304	125 A	AC 500 V	100 - 130	2P + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / Without locking
AN 179 309	125 A	AC 500 V	380 - 415	2P + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / Without locking
AO 179 306	125 A	AC 500 V	200 - 250	2P + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit mech. Verriegelung / with mechanical locking
AO 179 304	125 A	AC 500 V	100 - 130	2P + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit mech. Verriegelung / with mechanical locking
AO 179 309	125 A	AC 500 V	380 - 415	2P + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit mech. Verriegelung / with mechanical locking
178	125 A	AC 500 V	200/346 – 240/415	3P + N + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / Without locking
178 504	125 A	AC 500 V	57/100 – 75/130	3P + N + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / Without locking
178 509	125 A	AC 500 V	120/208 – 144/250	3P + N + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / Without locking
178 511	125 A	AC 500 V	250 / 440 (60Hz)	3P + N + PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / Without locking