

EU-Konformitätserklärung

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Name/Anschrift des Ausstellers:
Issuer's name and address:

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH
Ramsener Straße 6
67304 Eisenberg

Produktbezeichnung: Abschaltbare Wanddose, industrielle Anwendung 32A
Product: Interlock switches, Industrial purpose 32A

Typenbezeichnung: Serie CEEtyp: AA130...; AA139...; AT130...; AT139...

Type designation: Serie CEEtyp: AA130...; AA139...; AT130...; AT139...

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

“ Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (Neufassung)”.

The designated product is in conformity with the

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits Text with EEA relevance.

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

DIN EN IEC 60309-1 (VDE 0623-1):2023-06; EN IEC 60309-1:2022
DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2):2023-06; EN IEC 60309-2:2022

Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 0366), Merianstraße 28, 63069 Offenbach, hat das Produkt geprüft und zertifiziert.

Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 40000374
Aktenzeichen: 247000-1530-0119/328441

The VDE Testing and Certification Institute (EU Identification No. 0366), Merianstr. 28, 63069 Offenbach (Germany), has tested and certified the product.

Certificate No.: 40000374
File Reference: 247000-1530-0119/328441

Eisenberg, 15/01/2026

WALTHER-WERKE
Ferdinand Walther GmbH



Kai Kalthoff
Geschäftsführer / CEO

Appendix: VDE_APPENDIX_200_0040000374

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0119/328441/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40000374

letzte Änderung / updated

2025-07-03

Anlage /
Appendix
200

Datum / Date

2002-02-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40000374 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40000374.

Steckdose, industrielle Anwendung Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

AA 130 Serie; AA 139 Serie

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
AA 130	32 A	AC 690 V	AC 200/346 – 240/415 V	3P+N+PE	IP 44	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 130 504	32 A	AC 690 V	AC 57/ 100 – 75/130 V	3P+N+PE	IP 44	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 130 509	32 A	AC 690 V	AC 120/208 – 144/250	3P+N+PE	IP 44	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 139	32 A	AC 690 V	AC 200/346 – 240/415 V	3P+N+PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 139 504	32 A	AC 690 V	AC 57/ 100 – 75/130 V	3P+N+PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 139 509	32 A	AC 690 V	AC 120/208 – 144/250	3P+N+PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 130 406	32 A	AC 690 V	AC 380 – 415 V	3P+PE	IP 44	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 130 404	32 A	AC 690 V	AC 100 – 130 V	3P+PE	IP 44	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 130 409	32 A	AC 690 V	AC 200 – 250 V	3P+PE	IP 44	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 130 407	32 A	AC 690 V	AC 480 – 500 V	3P+PE	IP 44	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 139 406	32 A	AC 690 V	AC 380 – 415 V	3P+PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 139 404	32 A	AC 690 V	AC 100 – 130 V	3P+PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 139 409	32 A	AC 690 V	AC 200 – 250 V	3P+PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 139 407	32 A	AC 690 V	AC 480 – 500 V	3P+PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 130 306	32 A	AC 690 V	AC 200 – 250 V	2P-PE	IP 44	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / non interlocked

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40000374 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40000374.

Rubrik / Rubric	Ausweis-Nr. / Certificate No.	Anlage / Appendix
341	40000374	200
Aktenzeichen / File ref.	letzte Änderung / updated	Datum / Date
247000-1530-0119/328441/TL3/RHZ	2025-07-03	2002-02-25

Steckdose, industrielle Anwendung Socket-outlet, industrial purpose	Serie: Series:	AA 130 Serie; AA 139 Serie
--	-------------------	----------------------------

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
AA 130 304	32 A	AC 690 V	AC 100 – 130 V	2P-PE	IP 44	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 130 309	32 A	AC 690 V	AC 380 – 415 V	2P-PE	IP 44	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 139 306	32 A	AC 690 V	AC 200 –250 V	2P-PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 139 304	32 A	AC 690 V	AC 100 – 130 V	2P-PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / non interlocked
AA 139 309	32 A	AC 690 V	AC 380 – 415 V	2P-PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	ohne Verriegelung / non interlocked



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

247000-1530-0119/328441/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40000374

letzte Änderung / updated

2025-07-03

Anlage /
Appendix
200

Datum / Date

2002-02-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40000374 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40000374.

Steckdose, industrielle Anwendung Socket-outlet, industrial purpose

Serie:
Series:

AT 130 Serie; AT 139 Serie

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
AT 130	32 A	AC 690 V	AC 200/346 – 240/415 V	3P+N+PE	IP 44	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked
AT 130 504	32 A	AC 690 V	AC 57/ 100 – 75/130 V	3P+N+PE	IP 44	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked
AT 130 509	32 A	AC 690 V	AC 120/208 – 144/250	3P+N+PE	IP 44	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked
AT 139	32 A	AC 690 V	AC 200/346 – 240/415 V	3P+N+PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked
AT 139 504	32 A	AC 690 V	AC 57/ 100 – 75/130 V	3P+N+PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked
AT 139 509	32 A	AC 690 V	AC 120/208 – 144/250	3P+N+PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked
AT 130 406	32 A	AC 690 V	AC 380 – 415 V	3P+PE	IP 44	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked
AT 130 404	32 A	AC 690 V	AC 100 – 130 V	3P+PE	IP 44	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked
AT 130 409	32 A	AC 690 V	AC 200 – 250 V	3P+PE	IP 44	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked
AT 130 407	32 A	AC 690 V	AC 480 –500 V	3P+PE	IP 44	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked
AT 139 406	32 A	AC 690 V	AC 380 – 415 V	3P+PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked
AT 139 404	32 A	AC 690 V	AC 100 – 130 V	3P+PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked
AT 139 409	32 A	AC 690 V	AC 200 – 250 V	3P+PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked
AT 139 407	32 A	AC 690 V	AC 480 –500 V	3P+PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked
AT 130 306	32 A	AC 690 V	AC 200 –250 V	2P+PE	IP 44	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40000374 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40000374.

Steckdose, industrielle Anwendung Socket-outlet, industrial purpose	Serie: Series:	AT 130 Serie; AT 139 Serie
--	-------------------	----------------------------

Typ(en) Type(s)	Bemessungsstrom / A Rated current / A	Isolationsspannung / V Insulation voltage / V	Nennbetriebsspannung / V Rated operating voltage / V	Polzahl Number of poles	Schutzart / IP Degree of protection / IP	Anbau Surface type	Einbau Built-in	Ortveränderlich Portable	Schraubklemmen Screw-Type terminals	Schraubenlose Klemmen Screwless-type terminals	Schneidklemmstellen Insulation piercing terminals	Sonstige Angaben Other details
AT 130 304	32 A	AC 690 V	AC 100 – 130 V	2P+PE	IP 44	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked
AT 130 309	32 A	AC 690 V	AC 380 – 415 V	2P+PE	IP 44	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked
AT 139 306	32 A	AC 690 V	AC 200 –250 V	2P+PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked
AT 139 304	32 A	AC 690 V	AC 100 – 130 V	2P+PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked
AT 139 309	32 A	AC 690 V	AC 380 – 415 V	2P+PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked
AT 139 403	32 A	AC 690 V	AC 380 – 440 V	2P+PE	IP 67	X	--	--	X	--	--	mit Verriegelung / with interlocked

